

Serie | 8 Dunstabzüge

DWB068J50 Edelstahl
Edelstahl
Wandesse, 60 cm
Box-Design


A+

Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 760 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 60 dB.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.

Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	582-908/582-1018
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	46
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	16,0
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	430
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	380
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	300
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	760
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	60
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer :	4242002812441
Anschlusswert (W) :	166
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage



4 242002 812441

Sonderzubehör

DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm, DHZ1235
Kaminverlängerung 1500 mm, DHZ5325 Starterset für
Umluftbetrieb, DHZ5326 Aktivfilter (Ersatzbedarf), DSZ5201
CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf), DSZ6200 CleanAir - Modul

Serie | 8 Dunstabzüge

DWB068J50 Edelstahl

Edelstahl

Wandesse, 60 cm

Box-Design

Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

Bauform

- Box-Design
- Wandesse
- 60 cm

Betriebsart und Leistung

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/60 dB*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- EcoSilence Drive
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 760 m³/h
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Komfort

- SoftLight
- Beleuchtungsstärke: 745 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Filtersättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Dimm-Funktion
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Filtersättigungsanzeige für Metallfettfilter

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

Maße

- Gesamtanschlusswert: 166 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
689 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
809-1139 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie | 8 Dunstabzüge**DWB068J50 Edelstahl****Edelstahl****Wandesse, 60 cm****Box-Design**