



Bestell-Nr.: 040308

Stufen-Anlegeleiter ohne Traverse



Stufenanzahl

6

8

10

12

14

16

18

Spezifikation

Arbeitshöhe 3,3 m	Tritt-Ausführung Stufen	Stufen-/Sprossenanzahl 8 St.	Stufen-/Sprossentiefe 80 mm	Stufen-/Sprossenabstand 235 mm
Rutschhemmung Aluminium geriffelt	Leiterlänge 2,15 m	Neigung 70 °	Ausladung 750 mm	Außenbreite 420 mm
Holmhöhe 73 mm	Holmbreite 25 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg	Bauart Zum Anlehnen	Gewicht 5,5 kg
Transportmaß 2146 x 425 x 103 mm, 5,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Artikel-Nr. 040308	Preis 218,00 €	

Fakten

- Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- ergo-pad® Griffzone
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)

- Leiterneigung: 70°
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

ergo-pad® Griffzone

Für ein leichteres und ergonomisches Handling am optimalen Tragepunkt



Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

[Mehr erfahren](#)



Nachrüst-Traverse

Sicherer Aufstieg nach Norm

- Zum Nachrüsten von Bestandsleitern mit Leiterlänge über 3,0 m nach Norm
- Rutsichere Leiterschuhe
- In verschiedenen Breiten erhältlich




Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)



Zubehör / Ersatzteile

 Bestell-Nr.: 019325 Zubehör-Paket "Sicherer Stand Outdoor"	 Bestell-Nr.: 019328 Zubehör-Paket "Praktische Helfer 2"	 Bestell-Nr.: 019309 Zubehör-Paket "Leiterkopfsicherung Komplett-Set"	 Bestell-Nr.: 041823 Nachrüstset clip-step für Stufen-Anlegeleiter	 Bestell-Nr.: 041573 Nachrüstset clip-step R13 für Stufen- Anlegeleiter
 Bestell-Nr.: 041843 Nachrüstset clip-step relax für Stufen- Anlegeleiter / Stufen- Schiebeleiter	 Bestell-Nr.: 030292 Handlauf zur Selbstmontage	 Bestell-Nr.: 030290 Handlauf zur Selbstmontage	 Bestell-Nr.: 030291 Handlauf zur Selbstmontage	 Bestell-Nr.: 030293 Handlauf zur Selbstmontage
 Bestell-Nr.: 019213 nivello®-Fußplatte für Gitterroste	 Bestell-Nr.: 019219 nivello®-Fußplatte elektrisch ableitfähig	 Bestell-Nr.: 019211 nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe	 Bestell-Nr.: 019209 nivello®-Fußplatte Standard	 Bestell-Nr.: 019224 nivello®-Fußplatte Krallen



Bestell-Nr.: 030361

Nachrüst-Traverse 0,93
m für Aluminium-
Leitern



Bestell-Nr.: 030366

Nachrüst-Traverse mit
nivello®-Leiterschuh
Breite 0,93 m



Bestell-Nr.: 019103

Ausstiegsholm
einschiebbar



Bestell-Nr.: 019104

Ausstiegsholm
einschiebbar



Bestell-Nr.: 019053

ergo-pad Griffzone Typ
3



Bestell-Nr.: 019114

Dachrinnenhalter



Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken



Bestell-Nr.: 019319

Leiterkopfsicherung
Dachrinne



Bestell-Nr.: 019310

Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch



Bestell-Nr.: 019315

Leiterkopfsicherung



Bestell-Nr.: 019318

Leiterkopfsicherung
Balken



Bestell-Nr.: 019842

Wandabstandshalter
für Dämmfassaden



Bestell-Nr.: 019185

Haken für Stufen- und
Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019181

Haken für Spezialleiter,
abgewinkelt



Bestell-Nr.: 019177

Haken für Spezialleiter,
rund



Bestell-Nr.: 019940

Erdspitzen für Leitern
ab Baujahr 2005 mit
nivello-Leiterschuh



Bestell-Nr.: 019915

Holmverlängerung für
Leiterholm



Bestell-Nr.: 019206

nivello®-Innenschuh



Bestell-Nr.: 019216

nivello®-Innenschuh
elektrisch ableitfähig



Bestell-Nr.: 019141

Hinweis-Aufkleber für
Stufen-Anlegeleiter



Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette



Bestell-Nr.: 040344

Leiterkopfsicherung
Magnet



Bestell-Nr.: 030294

Handlauf steckbar für
Stufenabstand 235 mm



Bestell-Nr.: 019289

Aufsteckteil
"Glasreiniger"



Bestell-Nr.: 030381

Klapptraverse 1,2 m
Breite

Zertifikate



17KFP0517-04 -
Prüfbescheinigung
"Bauart geprüft"

Gültig in



DIN EN 131-3:2007
EK5/AK1 17-1:2017
DIN EN 131-1:2016
DIN EN 131-2:2017
PAK-
ANFORDERUNG
FÜR GS -
ABSCHNITT
3.1(PAH-
REQUIREMENT FOR
GS - CL. 3.1) AFPS
GS 2014:01 PAK

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

