

Abbildung kann vom Original abweichen



B



Dunstabzugshaube mit Randabsaugung

9041-60 XBG

Beschreibung

Die eingesetzte LED- Beleuchtung wirft ein
stets perfektes Licht auf Ihr Kochfeld

Kopffrei Design

Schwarzes Glas

3 Leistungsstufen

Randabsaugungstechnik

Kohlefilter beiliegend

UVP: 399,00 €

Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Material	Schwarzes Glas
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Drucktasten	5
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	44,0 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	19,0
Fluiddynamische Effizienzklasse	C
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	80,0 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	37,0

Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	G
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	190 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	350 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	54 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	66 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	2 Watt
Anschlußwert	112 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2x1 Watt
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1 x AH02
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40-73 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	108,00 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1 x CO4
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	ja
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	AT150-4 UNI - optional erhältlich
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	78,00 - 108,00 x 60,00 x 31,30 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	46,50 x 66,00 x 37,50 cm
Nettogewicht	12,60 Kg
Bruttogewicht	14,70 Kg
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	50394
EAN Nummer	4030608503944
Containermenge	660 Stück
UVP	399,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)

Technische Zeichnungen

