ONKRON
designed to support

G75-B





Bildschirmgröße:	Max. Belastung:	VESA:	Höhenverstellung:
13" - 34"	12 kg	75x75 - 100x100 mm	42 mm-643 mm

Werkstoff	Aluminium, Kunststoff, Stahl SPCC
Max. Belastung von Monitoren/TVs	12 kg
VESA Größen	75x75, 100x100 mm
Diagonale (min.)	13"
Diagonale (max.)	34"
Menge von Bildschirmen	1
Abstand von Befestigung (min.)	47 mm
Abstand von Befestigung (max.)	557 mm
Höheanpassung (min.)	42 mm
Höheanpassung (max.)	643 mm
Neigungswinkel nach oben (max.)	90°
Neigungswinkel nach unten (max.)	45°
Schwenkungswinkel (Bereich)	180°
Drehwinkel (max.)	360°
Garantie	5 Jahre
Gesamtabmessungen als Baugruppe	55.7 x 9.7 x 87.6 cm
Gesamtabmessungen GBX	43x20x9.5 cm
Gesamtabmessungen MBX	43.5 x 39 x 21.5 cm
Umfang GBX	8.17 m^3
Bruttogewicht GBX	3.4 kg
Bruttogewicht MBX	15.4 kg
Menge in MBX	4 stücke
Menge GBX auf Palette	192 stücke
Menge MBX auf Palette	48

ONKRON Montagelösungen:
· Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
· Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
· Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
· Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
· Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.

© 2026 Produkte oder Bilder von ONKRON™ können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.