

# AK-C8100

Desinfizierbare Hygienetastatur im Volllayout



- Deutsches Markenprodukt
- CleanFunktion zum Deaktivieren des Tastenfeldes während der Reinigung



Produktbilder können abweichen

Die zuverlässige und langlebige Hygienetastatur AK-C8100 überzeugt mit ihrem Volllayout insbesondere Vielschreiber in hygienekritischen Umgebungen. Der robuste Silikonmantel mit der abriebfesten Beschriftung verhindert das Eindringen von Wasser und anderen Flüssigkeiten und lässt sich im Handumdrehen gründlich wischdesinfizieren. Egal, ob im medizinischen oder industriellen Umfeld: durch den leichten, geräuscharmen Tastenanschlag und mit der präzisen Tastenführung ist selbst die Eingabe großer Datenmengen effizient und angenehm umzusetzen.

## FUNKTION UND LEISTUNG

- Hygiene-Tastatur für klinische Wischdesinfektion
- Klinische Wischdesinfektion mit allen gängigen Reinigungs-/Desinfektionsmitteln gemäß den Richtlinien VAH und DGHM
- Optimale Schreibbarkeit durch Scissors Balancing Tastentechnologie
- Perfekt für den Einsatz in hygienisch kritischen Umgebungen
- Wechselmembran zur maschinellen Desinfektion bei 93°C und 134°C (zusätzlich zur Wischdesinfektion)

## TECHNISCHE DATEN

|                                        |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbe:                                 | weiß                                                                                                                              |
| Gewicht Hauptprodukt:                  | 920 g                                                                                                                             |
| Gewicht des Produkts ohne Verpackung:  | 920 g                                                                                                                             |
| Gewicht des Produkts inkl. Verpackung: | 1.050 g                                                                                                                           |
| Gewicht des Umkartons inkl. Inhalt:    | 11.600 g                                                                                                                          |
| Inhalt des Umkartons (Stück):          | 10                                                                                                                                |
| Abmessungen Produkt ohne Verpackung:   | 449 mm x 142 mm x 26 mm                                                                                                           |
| Abmessungen Produkt inkl. Verpackung:  | 470 mm x 190 mm x 35 mm                                                                                                           |
| Abmessungen Masterkarton:              | 360 mm x 215 mm x 497 mm                                                                                                          |
| Kabellänge:                            | 180 cm                                                                                                                            |
| Lagertemperatur:                       | -20 °C - 60 °C                                                                                                                    |
| Arbeitstemperatur:                     | 0 °C - 50 °C                                                                                                                      |
| Produktzulassungen:                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• CE</li><li>• FCC</li><li>• EU RoHS</li><li>• EN60601-1-2-2015 (IEC 4th edition)</li></ul> |
| Systemvoraussetzungen- Hardware:       | USB-A                                                                                                                             |
| Betriebssystem:                        | Alle Betriebssysteme, die eine USB-Tastaturschnittstelle unterstützen                                                             |
| Lieferumfang:                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tastatur</li><li>• Bedienungsanleitung</li></ul>                                          |
| Schalteigenschaften:                   | taktil                                                                                                                            |
| Max. Stromaufnahme (mA):               | 45 mA                                                                                                                             |
| Betätigungskraft (cN):                 | 60 cN                                                                                                                             |
| Vorlaufweg:                            | 3 mm                                                                                                                              |
| Beschriftung der Tasten:               | Siebdruck auf Silikonmembran                                                                                                      |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Tasten:          | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spezielle Tastenfunktionen: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FN Taste</li> <li>• CleanFunction</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Status-LEDs:                | im Gehäuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tasten-Technologie:         | Scherentechnologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Material der Tastenkappe:   | ABS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aufbereitung:               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Empfohlen für Wischdesinfektion</li> <li>• Chemisch-thermische Desinfektion mit angebrachten Verschlusskappen</li> <li>• Klinische Wischdesinfektion nach den Vorgaben des Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (VAH-Liste) <a href="https://vah-online.de">https://vah-online.de</a></li> <li>• Wechselmembran, geeignet für maschinelle Desinfektion</li> </ul> |

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| EAN:            | 7061114961598                      |
| Schutzart:      | Standard                           |
| Gewährleistung: | 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung |

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.  
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.  
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.