



Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar  
Stromwandler 600/1A, Kl. 0,5, 5 VA

Abbildung ähnlich

| Ausführung                                           |  |                                                    |                     |
|------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|---------------------|
| Produkt-Markenname                                   |  | SETRON                                             |                     |
| Produkt-Bezeichnung                                  |  | Stromwandler                                       |                     |
| Ausführung des Produkts                              |  | Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen 3NJ6 |                     |
| Produktqualität geeicht                              |  | Nein                                               |                     |
| Betriebsspannung                                     |  | 0,72 kV                                            |                     |
| Isolationsspannung Bemessungswert                    |  | 3 kV                                               |                     |
| Bezeichnung des Überstrom-Begrenzungsfaktors         |  | FS 5                                               |                     |
| Strom                                                |  |                                                    |                     |
| • am Eingang Bemessungswert                          |  | 600 A                                              |                     |
| • am Ausgang Bemessungswert                          |  | 1 A                                                |                     |
| Genauigkeitsklasse des Stromwandlers                 |  | Klasse 0,5                                         |                     |
| Wertebereich der Betriebsfrequenz                    |  | 50/60 Hz                                           |                     |
| Schutzart und Schutzklasse                           |  |                                                    |                     |
| Schutzart IP                                         |  | IP20                                               |                     |
| Eignung zur Verwendung für Außengebrauch             |  | Nein                                               |                     |
| Eignung zur Verwendung für Innengebrauch             |  | Ja                                                 |                     |
| Anschlüsse                                           |  |                                                    |                     |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses am Ausgang   |  | Schraubanschluss                                   |                     |
| Mechanischer Aufbau                                  |  |                                                    |                     |
| Höhe                                                 |  | 88,5 mm                                            |                     |
| Breite                                               |  | 70 mm                                              |                     |
| Tiefe                                                |  | 58 mm                                              |                     |
| Befestigungsart                                      |  | Einbau                                             |                     |
| Durchmesser der Durchführungsöffnung                 |  | 32 mm                                              |                     |
| Außendurchmesser des durchsteckbaren Leiters maximal |  | 32 mm                                              |                     |
| Nettogewicht                                         |  | 321 g                                              |                     |
| Umgebungsbedingungen                                 |  |                                                    |                     |
| Umgebungstemperatur während Betrieb                  |  |                                                    |                     |
| • minimal                                            |  | -10 °C                                             |                     |
| • maximal                                            |  | 55 °C                                              |                     |
| Approbationen Zertifikate                            |  |                                                    |                     |
| allgemeine Produktzulassung                          |  | EMV                                                | Prüfbescheinigungen |

[Bestätigung](#)



[Typprüfbescheinigung](#)  
[/Werkszeugnis](#)

| Sonstige                 | Umwelt                      |                                   |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <a href="#">Sonstige</a> | <a href="#">Bestätigung</a> | <a href="#">Umweltbestätigung</a> |

#### Weitere Informationen

##### Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

##### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NJ6940-3BL12>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NJ6940-3BL12>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NJ6940-3BL12](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NJ6940-3BL12)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

21.02.2025 

