

M18 BPD-402C | M18™ Akku-Schlagbohrschrauber



- Extrem handlich: nur 198 mm Länge.
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen.
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm.
- Lieferumfang: Gürtelclip.
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise.
- REDLINK™-Elektronik mit Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer.
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.

M18 BPD-402C	
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Geliefert in	Transportkoffer
Gewicht mit Akku (kg)	2.1
Holzschrauben (mm)	7
Ladegerät (Ladezeit)	80 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min-1)	0 - 450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min-1)	0 - 1800
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	38
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	16
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Drehmoment (Nm)	60
Max. Schlagzahl (min-1)	0 - 28,800
Schalldruckpegel (dB(A))	84.7
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schallleistungspegel (dB(A))	95.7
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3
Spannung (V)	18
Standardausrüstung / Lieferumfang	2 x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box
Vibration drilling into concrete [m/s ²]	13