



Busch-Wächter® 180 flex Basic Sensor mit Selectlinse Bewegungssensor studioweiß - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	64761-84
Bestellnummer:	2CKA006800A2926
EAN:	4011395294949
EUR Listenpreis / ST:	60,85 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Kompatibel mit allen flex-Einsätzen.
Einstellelemente rückseitig.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 22 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Die Reichweitenangaben beziehen sich auf
eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung:	Montage- und Betriebsanleitung (.PDF) [DE] 64761-xxx (2CKA000073B5099) Installation and Operating Instructions (.PDF) [XX] 64761-xxx (2CKA000073B5118)
Montageart:	Unterputzmontage
Montagehöhe:	(Maximum) 2.2 m
Enthaltene Komponenten:	Zentralscheibe

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart:	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information:	Produkthandbuch (.PDF) [DE] Busch-flexTronics Wächter (2CKA001373B5203)
Datenblatt, technische Information (Teil 2):	Open source licenses (.PDF) [EN] Busch-flexTronics CWA devices (2CKA000073B5216)
Produktreihe:	Busch-flexTronics®
Kürzeste Schaltzeit:	einschalten 10 Sekunde(n)
Anschlussart Geräte:	Pin
Sensortyp:	eingebauter Lichtsensor
Manuelle Bedienung:	Nein
Sensor-Erfassungsbereich:	180 ° waagrecht 0 ... 180 °
Funktionen des Bewegungsmelders:	Tierschneise

Design

Designlinie:	Plattform 63 future® linear Busch-axcent® solo® carat®
Designlinie Variante:	future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9016
Farbe:	studioweiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	63 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	63 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	35 mm
Nettogewicht:	34 g

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 64761-84 (2CKA200000E7286)
RoHS Status:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20250218
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)

(CMRT):

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 64761-84 \(2CKA100000E4254\)](#)

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor

ETIM 10: EC000138 - Sensorelement für Bewegungsmelder/Präsenzmelder

eClass: V11.0 : 27144008
