

Artikel-Nr.: 232205

Besondere Ausstattungsmerkmale:

Passend für die Hausanschluss-Verstärker VOS 135/G, VOS 135/P und VOS 136/G

Separat bestellen (nicht im Lieferumfang von VOS 13x/x enthalten)

Regelbarer Entzerrer (0-20 dB) und regelbarer Dämpfungssteller (0-20 dB;

Lieferzustand: max. Dämpfung) bei Rückweg-Verstärker am Ausgang

Hersteller: Kathrein

VGR 132

Produktinformationen "VGR 132"

Rückweg-Verstärker 32 dB/65 MHz, für VOS 1xx/x, Entzerrer und Dämpfungssteller 0-20 dB (Ausgang)

Typ:	VGR 132
Bestell-Nr.:	232205
Temperaturbereich:	-20 bis +55 °C
Dynamikbereich (Eingangspegeldichte):	Typ. 17 dB
Max. Ausgangspegel 60-dB-IM2/IM3:	108/117 dBμV
Verstärkung 5-30 MHz:	32 dB
Eingangspegeldichte:	Typ. -10 ¹⁾ dB
Speisespannung/Stromaufnahme:	+13 bis +15/60-80 V/mA
Verpackungseinheit/Gewicht:	1 (10)/0,02 St./kg

¹⁾ Bei CINR 50 dB (nach EN 60728-3, Pkt. 4.7)