



NEU

Schaltaktor, 16 A 4-fach

Funktionen im Überblick

- 4-fach Schaltaktor
- Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
- Manuelle >Vor-Ort-Betätigung< möglich.
- Schaltzustandsanzeige der Kontakte
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN/AUS über Schiebeschalter
- Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über Position der Schiebeschalter
- Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Ausgänge: 4 Schließer, potenzialfrei
- Lastart: AC1
 - Nennstrom: 16 A, $\cos \varphi 0,8$
- Lastart: AC3
 - Nennstrom: 8 A, $\cos \varphi 0,45$
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
- Teilungseinheit: 4
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
- 1 TE 18 mm.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	SA/S4.16.2.12
Bestell-Nr:	2CDG110262R0021
EAN:	4016779066662
Zolltarifnummer:	85371091
Preisgruppe:	45
Preis:	257,00 EUR zzgl. MwSt.

Downloads

Bedienungsanleitung

» [Bedienungsanleitung](#)

Technisches Handbuch

» [Produkthandbuch Version 1.1](#)

Zertifikate

» [EU-Konformitätserklärung](#)

Software

» [ETSS Applikation , V 1.0](#)
 » [Firmware , V 1.3](#)