USB-C-Dockingstation(USB4), Dreifach 4K60Hz-Monitore DisplayPort oder HDMI, 100W Laptop-Ladung, 2,5GbE, Notebook Dock, Thunderbolt 4, Nicht für macOS, Treiberlos

Produkt-ID: 150UE-USB4DOCKTRIPLE



Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich mit einer leistungsstarken Dockingstation, die über eine einzige USB4- oder Thunderbolt 4-Verbindung drei 4K-60-Hz-Bildschirmausgänge, 2,5Gbps Ethernet und umfassende Gerätekonnektivität bietet.

Schließen Sie bis zu drei 4K-Displays mit 60Hz über einen einzigen USB4- oder Thunderbolt 4-Anschluss an und nutzen Sie die volle GPU-Leistung ohne Software oder Komprimierung. Steigern Sie die Produktivität mit schnellem 2,5GbE-Netzwerk, das PXE-Boot und Wake-on-LAN für optimierte IT-verwaltete Bereitstellungen unterstützt.

Das Dock verfügt über drei Videoausgänge (HDMI oder DisplayPort), vier USB-A-Anschlüsse (10Gbps), zwei USB-C-Anschlüsse (10Gbps und 5Gbps) und liefert bis zu 100W Ladeleistung für den Host. Ein 180W-Netzteil gewährleistet, dass alle Anschlüsse mit voller Leistung arbeiten.

Treiberlose Einrichtung mit nativer Unterstützung für Windows und ChromeOS. Integrierte Schlossschlitze und Optionen für die VESA- oder Oberflächenmontage (Zubehör separat erhältlich) ermöglichen eine sichere und flexible Installation.

Unsere Connectivity Tools bieten praktische Dienstprogramme zur Unterstützung der Geräteverwaltung und zur Steigerung der Produktivität in modernen IT-Umgebungen. Mit Funktionen wie MAC-Adressweiterleitung, automatischer WLAN-Umschaltung und USB-Geräteüberwachung unterstützt die Software IT-Teams bei der Optimierung der Bereitstellung und der Verbesserung der Sicherheit in unterschiedlichen Konfigurationen.

Weitere Informationen und die Anwendung Enterprise Management Tools können Sie unter folgender Adresse herunterladen: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

• Schließen Sie drei 4K-Monitore an, um die Produktivität durch erweiterte Desktops für Multitasking in Geschäfts- und Büroumgebungen zu steigern.

• Unterstützt hochauflösende Monitore für Grafikdesign, Videobearbeitung, 3D-Modellierung und andere kreative Aufgaben, die ein detailliertes Darstellungsbild erfordern

• Vereinfachen Sie die Verbindungen bei Heimarbeitsplätzen mit einem einzigen Kabel für Strom, Bildschirme und Peripheriegeräte und erleichtern Sie so den Auf- und Abbau von Arbeitsplätzen

Merkmale

• Dreifaches 4K60 über USB4: Schließen Sie 3 4K-Monitore mit 60Hz über USB4 oder Thunderbolt 4 Port an mit unkomprimierten Videos, unterstützt von GPU Ihres Laptops; Führen Sie komplexe Workflows mit hochwertiger Grafik ohne Softwarekompression aus

• Treiberlose Bereitstellung: Plug-and-Play unter Windows und ChromeOS ohne Treiber Installation(nicht kompatibel mit macOS); für skalierbare Zero-Touch-Rollouts in gemeinsam genutzten Arbeitsbereichen, Unternehmensumgebungen und BYOD-Umgebungen

• 2.5G Ethernet für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke: Übertragen Sie große Dateien oder arbeiten Sie direkt aus Cloud-Umgebungen mit einer zuverlässigen 2,5GbE-Verbindung; Unterstützt PXE-Boot und Wake-on-LAN für IT-verwaltete Bereitstellungen

• Montage und Sicherheit: Multi-Monitor-Dock mit Schlitzen für Sicherheitsschlösser; Oberflächen oder VESA-Montage Unterstützung, für sichere und platzsparende befestigung (Montagezubehör separat erhältlich: SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA)

• Die Wahl Des IT-Profis: in eigenen Innovationslabor streng getestet, für Zuverlässigkeit auf Unternehmensniveau und Cross-Plattform-Kompatibilität; ausgelegt für groß angelegte Bereitstellungen, Windows 11-Upgrades und Umstellung auf KI-fähige PCs

---

Allgemein

UPC	065030902885

	Warranty	3 Years
Strom		
	Stromquelle	AC Adapter Included
	Stromversorgung (Power Delivery)	100W
	Eingangsspannung	110V-240V AC
	Eingangsstrom	2.5 A
	Output Voltage	20V DC
	Ausgangsstrom	9 A
	Polarität der Mittelspitze	Positive
	Steckertyp	CP (OD:7.4/ID:5.1/CPD:0.6)
	Power Consumption	180W
Physische Eigenschaften & Umgebung		
	Farbe	Schiefergrau
	Material	Plastic
	Product Length	8.3 in [21 cm]
	Product Width	3.8 in [95.3 mm]
	Product Height	1.3 in [34.2 mm]
	Weight of Product	15.6 oz [443 g]
	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfeuchtigkeit	0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 °C (77 °F)
Leistung		
	Unterstützte Ladeausgänge	BC 1.2 (1.5A)

	USB-C (18W)
Maximale Datenübertragungsrate	40Gbps
Type and Rate	USB4 (40Gbps)
UASP-Unterstützung	Ja
Kompatible Netzwerke	2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
Vollduplex-Unterstützung	Ja
PXE	Ja
Wake-on-LAN (WOL)	Ja
MTBF	10.000 Stunden
Maximale digitale Auflösungen	DisplayPort: 3840x2160 @ 144hz HDMI: 3840x2160 @ 60hz

Hardware

USB-C-Hostanschluss	Ja
Fast-Charge Port(s)	Ja
4K Support	Ja
Displays Supported	3
Anzahl der Battery Charging 1.2 Ports	2
Audio	Ja
Interface	USB4 (40Gbps)
Kompatibler Schloss-Slot	Kensington K-Slot Kensington Nano Slot

	Unterstützte Bildschirme	3
	Industriestandards	USB4 (40Gbps)
		USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)
		USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
		USB Power Delivery 3.0
		USB Battery Charging Specification 1.2
	Chipset-ID	VIA - VL830
		VIA - VL163
		VIA - VL162
		VIA - VL105
		Realtek - RTL8156BS
		Realtek - ALC4030U
		Parade - PS8469
		Realtek - RTD2188

Verpackung & Lieferumfang		
	Im Lieferumfang enthalten	1 - Docking Station
		1 - 3 ft [1 m] USB4 Host Kabel
		1 - Universal-Stromadapter (EU, UK)
		1 - Kurzanleitung
	Package Width	9.3 in [23.5 cm]
	Package Depth	5.7 in [14.5 cm]
	Package Height	3.9 in [99 mm]
	Shipping (Package)	3.0 lb [1.4 kg]

	Weight	
Steckverbinder		
	Hostanschluss 1 (Anzahl)	1
	Hostanschluss 1	USB-C (40Gbps, 100W PD Input)
	Anschluss 1 (Anzahl)	3
	Anschluss 1	DisplayPort
	Anschluss 2 (Anzahl)	3
	Anschluss 2	HDMI
	Anschluss 3 (Anzahl)	2
	Anschluss 3	USB-C (10Gbps, 4.5W)
	Anschluss 4 (Anzahl)	4
	Anschluss 4	USB-A (10Gbps, 4.5W)
	Anschluss 5 (Anzahl)	1
	Anschluss 5	3.5mm (4 Conductors, TRRS)
	Anschluss 6 (Anzahl)	1
	Anschluss 6	RJ-45

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.