

Artikeldatenblatt

SCHUKO® Steckdose mit Klappdeckel und Berührungsschutz



Artikel-Nr.	PG	Preis*
LS 1520 BFKIKL O	02	15,91

SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~

mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
 mit integriertem erhöhten Berührungsschutz
 mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
 Ohne "Befestigungskrallen": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N.. Preise wie Normalausführung.
 Metallausführungen nicht für Deckenmontage geeignet.
 Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521.. Preise wie Normalausführung.
 Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Die Bezeichnung "SCHUKO® Steckdose mit integriertem erhöhten Berührungsschutz" (VDE 0620) ersetzt den bisherigen Begriff ".. mit Kinderschutz".

Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

Farbe:
 orange (für ZSV)

Material:
 Thermoplast

*€ exkl. MwSt.



Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU und programmspezifischen "IP-44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet.