



Unterspannungsauslöser AC 230V, mit 6 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV (bei 5SU1 ist Griffverbinder 5ST3805-1 erforderlich)

Ausführung		
Produkt-Markenname	SENTRON	
Produkt-Bezeichnung	Unterspannungsauslöser	
Allgemeine technische Daten		
Schaltfunktion ansprechverzögert/sofort schaltend	Nein	
Spannungsart der Betriebsspannung zur Betätigung	AC	
Steuerstromkreis		
Steuerspeisespannung		
• bei AC bei 50 Hz Bemessungswert minimal	230 V	
• bei AC bei 50 Hz Bemessungswert maximal	230 V	
• bei AC bei 60 Hz Bemessungswert minimal	230 V	
• bei AC bei 60 Hz Bemessungswert maximal	230 V	
Eignung		
Eignung zur Integration		
• Motorschutzschalter	Nein	
• Überlastrelais	Nein	
Eignung zur Verwendung		
• Lastschalter	Nein	
• Leistungsschalter	Nein	
Anzahl der Öffner	0	
Anzahl der Schließer	2	
Anzahl der Wechsler	0	
Anschlüsse		
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	90 mm	
Tiefe	70 mm	
Nettogewicht	114 g	
allgemeine Produktzulassung		Sonstige
Konformitätserklärung		

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)



[Umweltbestätigung](#)

Sonstige	Railway
----------	---------

[Sonstige](#)

[Schwingen /](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3040>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3040>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3040

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





