

AVAIL ADVANCED E+ ELITE AR



Spezifikationen

E-Bike System	
MOTOR	SyncDrive Move Plus, Nabenmotor, 75Nm
BEDIENEINHEIT	RideControl GO + SRAM Blips
DISPLAINEINHEIT	SG Display kompatibel, ANT+ Display kompatibel
AKKU	Giant EnergyPak 400Wh EnergyPak Plus Range Extender kompatibel
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger, 4A
KONNEKTIVITÄT	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
Rahmen & Gabel	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE(N)	eucalyptus
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12x145 mm Max. Reifenfreiheit: 38mm
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, OD Aero Gabelschaft, 12x100 mm
DÄMPFER	-
Cockpit	
LENKER	Liv Contact SL D-Fuse Aluminium
GRIFFE	Liv All Condition
VORBAU	GIANT Contact SL Aerolight
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact D-Fuse Carbon
SATTEL	Liv Approach
Schaltung, Antrieb	
SCHALTHEBEL	Sram Rival E1 AXS
UMWERFER	n/a
SCHALTWERK	Sram Rival XPLR AXS
BREMSEN	Sram Rival E1 AXS HRD, 160mm
BREMSHEBEL	Sram Rival E1 AXS HRD
KASSETTE	Sram XPLR XG-1251, 10-44T
KETTE	Sram Rival
KURBELSATZ	Praxis Aluminium, SRAM X-SYNC 46T Kettenblatt
INNENLAGER	Giant E+ System BBSS

Laufräder	
FELGEN	GIANT P-R2 Disc, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	GIANT P-R2 Disc / SyncDrive Plus
SPEICHEN	GIANT P-R2 Disc
REIFEN	Schwalbe G-One Allround Performance, 700x35C, Tubeless Ready, Skinwall, Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)
Weitere Ausstattung	
BELEUCHTUNG (V/H)	integriertes Rücklicht
Grenzen	
MAX. ZUL. GESAMTMASSE (KG)	130

UVP: 5.899,00 €

Geometriedaten

Rahmen & Gabel	XS	S	M	L
Sitzrohlrlänge (mm)	400	435	470	505
Sitzwinkel	74,5°	74,5°	74,0°	73,5°
Oberrohrlänge (mm)	515	525	540	555
Steuerrohrlänge (mm)	120	135	155	175
Lenkwinkel	70,5°	71,0°	72,0°	72,0°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50
Radstand (mm)	993	999	1003	1013
Kettenstrebenlänge (mm)	420	420	420	420
Tretlagerabsenkung (mm)	80	80	80	75
Stack (mm)	529	545	563	582
Reach (mm)	368	374	378	382
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	677	708	743	782
Lenkerbreite (mm)	380	400	400	420
Vorbaulänge (mm)	80	90	100	110
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.