

## Hausübergabepunkt (HÜP)



### Hausübergabepunkt HÜP, 4 Fasern, 2 LC/APC DX

· Lieferumfang: HÜP mit Abdeckhaube, LC/APC Duplex Kupplung

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>             | <b>AT29212</b>                     |
| EAN:                            | 8712259348087                      |
| Netzebene                       | 3                                  |
| Installationsart                | Aufputz                            |
| Schutzart                       | IP20                               |
| Faseranzahl                     | 4                                  |
| Spleißkassetten Anzahl          | 1                                  |
| Kupplung Anzahl                 | 2                                  |
| Kupplung Ausführung             | LC / APC DX                        |
| atene KOM freigegeben           | Nein                               |
| Halogenfrei                     | Ja                                 |
| Schlaufenlänge (Spleißkassette) | 250                                |
| Biegeradius (Spleißkassette)    | 30 mm                              |
| Spleißschutz-Halter             | CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch  |
| Kabel/Rohr Eingang Anzahl       | 6                                  |
| Kabel/Rohr Eingang Ø            | 1 × 8,0 mm, 1 × 4,5 mm, 4 × 4,0 mm |
| Temperaturbereich Lagerung      | -10 °C / +60°C                     |
| Temperaturbereich Installation  | -10 °C / +60°C                     |
| Temperaturbereich in Benutzung  | -20 °C / +60°C                     |
| Länge                           | 61 mm                              |
| Breite                          | 91 mm                              |
| Farbe                           | weiß                               |
| Versand                         | 4                                  |
| Preisgruppe                     | 720                                |

Der Hausübergabepunkt ist eine kompakte Faserterminierungseinheit. Ein mechanischer Schutz (CSS Crimp) der Spleißverbindung und eine einfache Installation sind garantiert. Darüber hinaus verfügt der Hausübergabepunkt über bis zu 8× SC/ Simplex, LC/Duplex, E2000 Kupplungsausbrüche. Diverse Varianten des Hausübergabepunkts (HÜP) sind durch die „atene KOM“ für Förderprojekte freigegeben.

- Kompaktes Design
- Einfache und sichere Steckverbindung mit Steckmodul
- Zeitersparnis durch systematische Montagereihenfolge