


Delock U.2 zu M.3 / NF1 Konverter

Kurzbeschreibung

An diesen Konverter von Delock kann eine M.3 / NF1 (NGSFF) SSD angeschlossen werden. An den Konverter kann ein M.3 Modul mit 110 mm Länge und 30 mm Breite angeschlossen werden. Der Konverter kann intern über die U.2 68 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden.

Kühlung der SSD

Zur besseren Kühlung besitzt die Leiterplatte des Konverters eine Aussparung, welche direkt unter der eingesetzten SSD liegt. Dadurch ist es möglich einen optionalen Kühlkörper auch auf der Unterseite der SSD anzubringen.



M.3 NVMe

Spezifikation

- Anschlüsse:
1 x U.2 SFF-8639 Stecker >
- Schnittstelle: PCIe / NVMe
- Unterstützt M.3 / NF1 Module im Format 30110
- Unterstützt M.3 / NF1 SSD bis 4,8 mm Stärke
- Unterstützt NVMe Express (NVMe)
- Datentransferrate bis zu 32 Gbps
- Bootfähig, ab UEFI Version 2.3.1
- Maße (LxBxH): ca. 130 x 70 x 7 mm

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 4.6.4 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Eine freie U.2 SFF-8639 Schnittstelle

Packungsinhalt

- Konverter
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 64077

EAN: 4043619640775

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: White Box



Abbildungen





Allgemein	
Funktion:	Bootfähig, ab UEFI 2.3.1
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 7 32-Bit
	Windows 7 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	Linux Kernel 4.6.4 oder höher
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x 68 Pin U.2 SFF-8639 Stecker
Anschluss 2:	1 x M.3 / NF1 Slot
Physikalische Eigenschaften	
Länge:	130 mm
Breite:	70 mm
Höhe:	7 mm