

**FEIN**

## **CG 15-150 BLP**

### **Compact-Winkelschleifer Ø 150 mm**

Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit Totmannschalter und bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld.

**379,61 €** mit MwSt.

( 319,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 222 77 60 00 0



## Details

Maximale Lebensdauer dank bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor mit komplett geschlossenem Motorgehäuse und separat verbauter Motorelektronik.

Optimaler Schutz des Motors vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben und dadurch Reduktion von Ausfallzeiten und Wartungskosten.

Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung, elektronischen Überlastschutz, Drehzahlvorwahl, Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff und Bremse.

Optimale Kühlung und Temperaturüberwachung.

Öse für Karabinerhaken zur Sicherung des Winkelschleifers gegen Absturz bei Arbeiten in großer Höhe.

Nur 2,4 kg Gewicht bei einer Abgabeleistung von 1 050 W für ein hervorragendes Gewichts-Leistungs-Verhältnis.

Im Lieferumfang enthaltene Schnellspannmutter für werkzeuglosen Wechsel von Schleifmitteln in Sekunden.

Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance.

Industriekabel H07, 4m Länge.

## Lieferumfang

1 Schutzhaube

1 Anti-Vibrationshandgriff

1 Schutzabdeckung für Trennarbeiten

1 werkzeuglose Schnellspannmutter

1 Schlüssel

## Ausstattung

Bremse

Wiederanlaufschutz

Elektronischer Überlastschutz

Totmannschalter "AutoStop"

Sanftanlauf

Blockierüberwachung

Elektronische Drehzahlvorwahl

Rückschlagkontrolle

## Anwendungen

Schruppen

Entgraten

Trennen



Bürsten

geeignet  
sehr gut geeignet

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Nennaufnahme           | 1 500 W             |
| Leistungsabgabe        | 1 050 W             |
| Leerlaufdrehzahl       | 2 800 - 7 000 1/min |
| Schleifscheibe Ø       | 150 mm              |
| Elast. Schleifteller Ø | 150 mm              |
| Flansche               | M 14                |
| Kabel mit Stecker      | 4 m                 |
| Gewicht nach EPTA      | 2,40 kg             |
| Gewicht nach EPTA      | 2,40 kg             |

### VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

|                                                                                  |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Schalldruckpegel LpA<br>Messunsicherheit des<br>Messwertes KpA                   | 86 dB<br>3 dB                                |
| Schallleistungspegel<br>LWA<br>Messunsicherheit des<br>Messwertes KWA            | 97 dB<br>3 dB                                |
| Schallpeakwert LpCpeak<br>Messunsicherheit des<br>Messwertes KpCpeak             | 101 dB<br>3 dB                               |
| Vibrationswert 1 $\alpha_{hv}$ 3-<br>Weg<br>Vibrationswert 2 $\alpha_{hv}$ 3-Weg | 4,2 m/s <sup>2</sup><br>1,7 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit des<br>Messwertes K $\alpha$                                    | 1,5 m/s <sup>2</sup>                         |

## Anwendungsbeispiele



