Produkte







Eaton 170485

Eaton Moeller series xPole – SPCT3 Überspannungsschutzgerät. Überspannungsableiter komplett, 2p, 280VAC

Allgemeine Spezifikation	
PRODUKTNAME	Eaton Moeller series xPole - SPDT3 Surge protection device
KATALOGNUMMER	170485
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	80 mm
PRODUKTHÖHE	68 mm
PRODUKTBREITE	35 mm
PRODUKTGEWICHT	0.209 kg
EINHALTUNG(EN)	RoHS conform
ZERTIFIKAT(E)	CE
EAN	4015081669837
MODELLCODE	SPDT3-280/2

Powering Business Worldwide

Delivery program

ANWENDUNG	Offene Bereiche Wohnhäuser Nutzbauten
TYP	Überspannungsableiter

Technical data - electrical

SCHUTZPEGEL	1.4 KV
SCHUTZPEGEL (L-N)	0 KV
SCHUTZPEGEL (N-PE)	0 KV
NENNSPANNUNG BEI AC	280 V
NENNSPANNUNG BEI DC	0 V
KONTINUIERLICHE SPANNUNG BEI AC - MAX.	280 V
KONTINUIERLICHE SPANNUNG BEI DC - MAX.	0 V
PV-SPANNUNG - MAX.	0 V
NENNABLEITSTOSSSTROM (8/20)	5 kA
ENTLADUNGSSTOSSSTROM (8/20) - MAX.	10 kA
KURZSCHLUSSAUSSCHALTVERMÖGEN (ISCCR)	0 kA
SIGNALISIERUNG AM GERÄT	Optik

Technical data - mechanical

RAHMEN	2 TE
MONTAGEART	DIN-Hutschiene (Hutschiene), 35 mm
ANZAHL DER LEITER OHNE ERDUNG	2
LEITERQUERSCHNITT (FLEXIBEL, FEINDRÄHTIG) - MIN.	0 mm²
LEITERQUERSCHNITT (FLEXIBEL, FEINDRÄHTIG) - MAX.	0 mm²
LEITERQUERSCHNITT (EINDRÄHTIG, EINDRÄHTIG-EINZELDRAHT) - MIN.	25 mm²
LEITERQUERSCHNITT (EINDRÄHTIG, EINDRÄHTIG-EINZELDRAHT) - MAX.	25 mm²
SCHUTZART	IP20

Additional information

NETZFORMTYP	Sonstige

Downloads

DECLARATIONS OF CONFORMITY	DA-DC-03_SPDT3
INSTALLATIONSANLEITUNG	IL019100ZU
KATALOGE	eaton-spdt3-surge-protection-catalog-ca010006en-en-us.pdf
MCAD MODEL	eaton-t2-arrestor-drawings-sp-2p.dwg eaton-t2-arrestor-3d-models-sp-2p.stp
SCHALTPLÄNE	eaton-xpole-spct2-surge-protection-device-wiring-diagram-002.jpg
ZEICHNUNGEN	eaton-xpole-spdt3-surge-protection-device-dimensions.jpg

PROJECT NAME:	
PROJECT NUMBER:	
PREPARED BY:	
DATUM:	

Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.

© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.