



FWB33S

Feldverteiler AP, univers, IP44, SKII, 108PLE, H:500x800xT:161mm, QuickConnect

Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv PE/N-QuickConnect-Klemmen auf Träger montiert. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör.

Technische Merkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Montageart | Aufputz, Unterputz, teilversenkt |
| Höhe installiertes Produkt | 500 mm |
| Breite installiertes Produkt | 800 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 161 mm |
| Anzahl Module | 108 |
| Anzahl Felder | 3 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schutzart | IP44 |
| RAL Farbnummer | 9010 |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Anzahl der Verteilerreihen | 9 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Material des Gehäuses | Stahl |
| Türschliessungstyp | Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß |