

CHERRY XTRFY



K63W Pro Compact Ultra-Wideband

DATENBLATT

CHERRY XTRFY K63W Pro Compact Ultra-Wideband

DIE K63W PRO MIT ULTRA-WIDEBAND-TECHNOLOGIE SETZT NEUE MASSSTÄBE FÜR KABELLOSE TASTATUREN – SCHNELLER, STÖRUNGSFREIER UND ENERGIEEFFIZIENTER. ALLES VERPACKT IN EINEM LOW-PROFILE-DESIGN MIT GASKET-KONSTRUKTION FÜR EIN BESONDERS ANGENEHMES TIPPGEFÜHL.

Gaming-Tastatur mit Ultra-Wideband-Technologie

ULTRA-WIDEBAND. DIE NÄCHSTE STUFE DER WIRELESS-TECHNOLOGIE.

Die K63W Pro mit UWB-Technologie setzt neue Maßstäbe für kabellose Tastaturen – schneller, störungsfreier und energieeffizienter. Ultra-Wideband arbeitet in einem eigenen Frequenzbereich und ermöglicht höchste Präzision sowie lange Sessions bei extremen Polling Rates.

REAGIERE SCHNELLER MIT 8K. KABELGEBUNDEN ODER KABELLOS.

Dank der 8000 Hz Polling Rate liefert die K63W Pro sowohl kabelgebunden als auch kabellos maximale Reaktionsgeschwindigkeit. Die Daten werden bis zu achtmal pro Millisekunde übertragen und ermöglichen es deinem Computer, schneller auf jeden Tastendruck zu reagieren.

LOW-PROFILE-TIPPEN, WIE DU ES NOCH NIE ZUVOR ERLEBT HAST.

Die K63W Pro ist keine gewöhnliche Low-Profile-Tastatur. Sie kombiniert CHERRY MX-Switches mit einer Gasket-Mount-Konstruktion und bietet dadurch einen weicheren Tastenanschlag, einen satteren Klang und ein Tippgefühl, das man von einer Low-Profile-Tastatur nicht erwarten würde.

CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 SWITCHES.

Die mechanischen Low-Profile-Switches von CHERRY sind jetzt besser als je zuvor: Mit ihrem überarbeiteten Design und einem präzise aufgetragenen Premium-Schmiermittel ermöglichen die MX LOW PROFILE 2.0 Schalter ein sanfteres Tippgefühl, eine verbesserte Akustik und eine Lebensdauer von über 100 Millionen Tastenanschlägen ohne Verlust der Eingabequalität.

OPTIMIERTES 70%-FORMAT.

Die K63W Pro präsentiert sich in einem völlig neuen, kompakten und für Gaming optimierten Formfaktor. Die F-Tasten bleiben erhalten, während sich die Gesamtbreite reduziert. Du behältst die volle Kontrolle und gewinnst mehr Platz für deine Mausbewegungen. Pfeiltasten benötigt? Die Tasten unten rechts lassen sich zwischen Pfeiltasten und Funktionen wie Shift oder STRG umschalten oder können mit Mod Tap als beides verwendet werden.


STARKE POWER FÜR LANGE GAMING-SESSIONS.

Der leistungsstarke 6000 mAh Akku und die energieeffiziente Ultra-Wideband-Technologie halten dich je nach Einstellungen bis zu 1100 Stunden im Spiel. Und wenn es Zeit zum Aufladen ist, schließt du einfach das Kabel an und spielst ohne Unterbrechung weiter.



HIGHLIGHTS

- Esport-optimiertes 70%-Format
- Kabellose Ultra-Wideband-Verbindung
- 8000 Hz Polling Rate - kabellos und kabelgebunden
- Premium-Gasket-Konstruktion
- Mechanische CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 Schalter
- Leistungsstarker 6000 mAh Akku



LIEFERUMFANG

- UWB Dongle
- Bedienungsanleitung
- USB-A auf USB-C Kabel
- Tastatur

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8A-2560
Farbe	schwarz
Produktzulassungen	- CE - EU RoHS - IC - REACH - UKCA - CAN/ISED - ICES-003 (Canada)
Software Unterstützung	CHERRY Utility Software & Assistant
Betriebssystem	- Mac OS - Linux - Windows 11
Systemanforderungen Hardware	- USB-A - USB 2.0 oder höher

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV Beschichtung
Handballenablage	Handballenauflage nicht verfügbar
USB-Hub	nein

Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Status-LEDs	in Tasten und Gehäuse
Schlüsseltechnologie	Mechanisch
Lebensdauer pro Taste	100 Mio. Betätigungen
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	1.500 mA
Tastaturformat	Kompakt (70%)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Tastenverschlüsselung	nein
Reaktionszeit	0,125 ms
Interner Speicher	ja
Windows-Taste	mit Windows Taste
Hotswap	nein
Stabilisatoren	- -

WIRELESS

USB-Dongle	ja
Drahtlose Verbindung 2,4 GHz Tastatur	nein
Reichweite der kabellosen Tastatur	10 m
Verschlüsselung im kabellosen Modus Tastatur	nein
Latenz Tastaturen	125,00 ms


BATTERIE

Anzahl der Batterien	1
Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	ja
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	6.000 mW
Mindestladekapazität	1.000 mW

UWB

Min. Frequency Bandwidth (EU/US)	6.676 GHz
Max. Frequency Bandwidth (EU/US)	7.823 GHz
Has UWB	Ja
Min. Frequency Bandwidth (China)	8.028 GHz
Max. Frequency Bandwidth (China)	8.356 GHz

SWITCHES: CHERRY MX2B-L2NA KS MX LP RGB RED



Typ	mechanisch, MX
Lebensdauer	>100Mio
Stößelfarbe	rot

Vorhub	1,2 mm
RGB	ja
Feder	Nichtrostender Stahl
Farbe der Abdeckung	transparent
Farbe des unteren Gehäuses	transluzent
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN
Endkraft	100 cN

PRODUKTVARIANTEN

ARTIKELNUMMER	LAYOUT	FARBE	SCHALTER
G8A-25600LJADE-2	DE (Germany)	schwarz	CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED
G8A-25600LJAFR-2	FR (France)	schwarz	CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED
G8A-25600LJAGB-2	GB (United Kingdom)	schwarz	CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED
G8A-25600LJAPN-2	PN (PanNordic)	schwarz	CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED
G8A-25600LJAUS-2	US (USA)	schwarz	CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED

[G8A-25600LJADE-2]



Layout: DE (Germany)

Schalter: CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED

Artikelnummer	G8A-25600LJADE-2
EAN	4025112121883

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8A-2560
Produktzulassungen	- CE - EU RoHS - IC - REACH - UKCA - CAN/ISED - ICES-003 (Canada)
Software Unterstützung	CHERRY Utility Software & Assistant
Betriebssystem	- Mac OS - Linux - Windows 11
Systemanforderungen Hardware	- USB-A - USB 2.0 oder höher
Abmessungen inkl. Verpackung	330 mm × 185 mm × 43 mm 1.100 g

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV Beschichtung
Handballenablage	Handballenauflage nicht verfügbar

USB-Hub	nein
Anzahl der Tasten	77
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Status-LEDs	in Tasten und Gehäuse
Schlüsseltechnologie	Mechanisch
Lebensdauer pro Taste	100 Mio. Betätigungen
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	1.500 mA
Tastaturformat	Kompakt (70%)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Tastenverschlüsselung	nein
Reaktionszeit	0,125 ms
Interner Speicher	ja
Windows-Taste	mit Windows Taste
Hotswap	nein
Stabilisatoren	-

WIRELESS

USB-Dongle	ja
Drahtlose Verbindung 2,4 GHz Tastatur	nein
Reichweite der kabellosen Tastatur	10 m
Verschlüsselung im kabellosen Modus Tastatur	nein
Latenz Tastaturen	125,00 ms

BATTERIE


Anzahl der Batterien	1
Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja

Batterie austauschbar	ja
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	6.000 mW
Mindestladekapazität	1.000 mW

UWB

Min. Frequency Bandwidth (EU/US)	6.676 GHz
Max. Frequency Bandwidth (EU/US)	7.823 GHz
Has UWB	Ja
Min. Frequency Bandwidth (China)	8.028 GHz
Max. Frequency Bandwidth (China)	8.356 GHz

SWITCHES: MX2B-L2NA



Typ	mechanisch, MX
Lebensdauer	>100Mio
Stößelfarbe	rot
Vorhub	1,2 mm
RGB	ja
Feder	Nichtrostender Stahl
Farbe der Abdeckung	transparent
Farbe des unteren Gehäuses	transluzent
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN
Endkraft	100 cN
Abmessungen inkl. Verpackung	240 mm × 240 mm × 110 mm 1,4 g

[G8A-25600LJAFR-2]



Layout: FR (France)

Schalter: CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED

Artikelnummer	G8A-25600LJAFR-2
EAN	4025112122392

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8A-2560
Produktzulassungen	- CE - EU RoHS - IC - REACH - UKCA - CAN/ISED - ICES-003 (Canada)
Software Unterstützung	CHERRY Utility Software & Assistant
Betriebssystem	- Mac OS - Linux - Windows 11
Systemanforderungen Hardware	- USB-A - USB 2.0 oder höher
Abmessungen inkl. Verpackung	330 mm × 185 mm × 43 mm 1.100 g

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV Beschichtung
Handballenablage	Handballenaufgabe nicht verfügbar

USB-Hub	nein
Anzahl der Tasten	77
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Status-LEDs	in Tasten und Gehäuse
Schlüsseltechnologie	Mechanisch
Lebensdauer pro Taste	100 Mio. Betätigungen
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	1.500 mA
Tastaturformat	Kompakt (70%)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Tastenverschlüsselung	nein
Reaktionszeit	0,125 ms
Interner Speicher	ja
Windows-Taste	mit Windows Taste
Hotswap	nein
Stabilisatoren	-

WIRELESS

USB-Dongle	ja
Drahtlose Verbindung 2,4 GHz Tastatur	nein
Reichweite der kabellosen Tastatur	10 m
Verschlüsselung im kabellosen Modus Tastatur	nein
Latenz Tastaturen	125,00 ms

BATTERIE


Anzahl der Batterien	1
Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja

Batterie austauschbar	ja
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	6.000 mW
Mindestladekapazität	1.000 mW

UWB

Min. Frequency Bandwidth (EU/US)	6.676 GHz
Max. Frequency Bandwidth (EU/US)	7.823 GHz
Has UWB	Ja
Min. Frequency Bandwidth (China)	8.028 GHz
Max. Frequency Bandwidth (China)	8.356 GHz

SWITCHES: MX2B-L2NA



Typ	mechanisch, MX
Lebensdauer	>100Mio
Stößelfarbe	rot
Vorhub	1,2 mm
RGB	ja
Feder	Nichtrostender Stahl
Farbe der Abdeckung	transparent
Farbe des unteren Gehäuses	transluzent
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN
Endkraft	100 cN
Abmessungen inkl. Verpackung	240 mm × 240 mm × 110 mm 1,4 g

[G8A-25600LJAGB-2]



Layout: GB (United Kingdom)

Schalter: CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED

Artikelnummer	G8A-25600LJAGB-2
EAN	4025112122408

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8A-2560
Produktzulassungen	- CE - EU RoHS - IC - REACH - UKCA - CAN/ISED - ICES-003 (Canada)
Software Unterstützung	CHERRY Utility Software & Assistant
Betriebssystem	- Mac OS - Linux - Windows 11
Systemanforderungen Hardware	- USB-A - USB 2.0 oder höher
Abmessungen inkl. Verpackung	330 mm × 185 mm × 43 mm 1.100 g

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV Beschichtung
Handballenablage	Handballenauflage nicht verfügbar

USB-Hub	nein
Anzahl der Tasten	77
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Status-LEDs	in Tasten und Gehäuse
Schlüsseltechnologie	Mechanisch
Lebensdauer pro Taste	100 Mio. Betätigungen
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	1.500 mA
Tastaturformat	Kompakt (70%)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Tastenverschlüsselung	nein
Reaktionszeit	0,125 ms
Interner Speicher	ja
Windows-Taste	mit Windows Taste
Hotswap	nein
Stabilisatoren	-

WIRELESS

USB-Dongle	ja
Drahtlose Verbindung 2,4 GHz Tastatur	nein
Reichweite der kabellosen Tastatur	10 m
Verschlüsselung im kabellosen Modus Tastatur	nein
Latenz Tastaturen	125,00 ms

BATTERIE


Anzahl der Batterien	1
Batterietyp	Li-Ion
Akku wiederaufladbar	ja

Batterie austauschbar	ja
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	6.000 mW
Mindestladekapazität	1.000 mW

UWB

Min. Frequency Bandwidth (EU/US)	6.676 GHz
Max. Frequency Bandwidth (EU/US)	7.823 GHz
Has UWB	Ja
Min. Frequency Bandwidth (China)	8.028 GHz
Max. Frequency Bandwidth (China)	8.356 GHz

SWITCHES: MX2B-L2NA



Typ	mechanisch, MX
Lebensdauer	>100Mio
Stößelfarbe	rot
Vorhub	1,2 mm
RGB	ja
Feder	Nichtrostender Stahl
Farbe der Abdeckung	transparent
Farbe des unteren Gehäuses	transluzent
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN
Endkraft	100 cN
Abmessungen inkl. Verpackung	240 mm × 240 mm × 110 mm 1,4 g

[G8A-25600LJAPN-2]



Layout: PN (PanNordic)

Schalter: CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED

Artikelnummer	G8A-25600LJAPN-2
EAN	4025112123047
UPC	840183609740

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8A-2560
Produktzulassungen	- CE - EU RoHS - IC - REACH - UKCA - CAN/ISED - ICES-003 (Canada)
Software Unterstützung	CHERRY Utility Software & Assistant
Betriebssystem	- Mac OS - Linux - Windows 11
Systemanforderungen Hardware	- USB-A - USB 2.0 oder höher
Abmessungen inkl. Verpackung	330 mm × 185 mm × 43 mm 1.100 g

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV Beschichtung

Handballenablage	Handballenaufgabe nicht verfügbar
USB-Hub	nein
Anzahl der Tasten	77
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Status-LEDs	in Tasten und Gehäuse
Schlüsseltechnologie	Mechanisch
Lebensdauer pro Taste	100 Mio. Betätigungen
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	1.500 mA
Tastaturformat	Kompakt (70%)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Tastenverschlüsselung	nein
Reaktionszeit	0,125 ms
Interner Speicher	ja
Windows-Taste	mit Windows Taste
Hotswap	nein
Stabilisatoren	-

WIRELESS

USB-Dongle	ja
Drahtlose Verbindung 2,4 GHz Tastatur	nein
Reichweite der kabellosen Tastatur	10 m
Verschlüsselung im kabellosen Modus Tastatur	nein
Latenz Tastaturen	125,00 ms

BATTERIE


Anzahl der Batterien	1
Batterietyp	Li-Ion

Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	ja
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	6.000 mW
Mindestladekapazität	1.000 mW

UWB

Min. Frequency Bandwidth (EU/US)	6.676 GHz
Max. Frequency Bandwidth (EU/US)	7.823 GHz
Has UWB	Ja
Min. Frequency Bandwidth (China)	8.028 GHz
Max. Frequency Bandwidth (China)	8.356 GHz

SWITCHES: MX2B-L2NA



Typ	mechanisch, MX
Lebensdauer	>100Mio
Stößelfarbe	rot
Vorhub	1,2 mm
RGB	ja
Feder	Nichtrostender Stahl
Farbe der Abdeckung	transparent
Farbe des unteren Gehäuses	transluzent
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN
Endkraft	100 cN
Abmessungen inkl. Verpackung	240 mm × 240 mm × 110 mm 1,4 g

[G8A-25600LJAUS-2]



Layout: US (USA)

Schalter: CHERRY MX LOW PROFILE 2.0 RED

Artikelnummer	G8A-25600LJAUS-2
EAN	4025112122415
UPC	840183609740

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	G8A-2560
Produktzulassungen	- CE - EU RoHS - IC - REACH - UKCA - CAN/ISED - ICES-003 (Canada)
Software Unterstützung	CHERRY Utility Software & Assistant
Betriebssystem	- Mac OS - Linux - Windows 11
Systemanforderungen Hardware	- USB-A - USB 2.0 oder höher
Abmessungen inkl. Verpackung	330 mm × 185 mm × 43 mm 1.100 g

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	45 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beschriftung	Laserbeschriftung + UV Beschichtung

Handballenablage	Handballenaufgabe nicht verfügbar
USB-Hub	nein
Anzahl der Tasten	76
Beleuchtung	RGB
Verstellbare Füße	ja
Status-LEDs	in Tasten und Gehäuse
Schlüsseltechnologie	Mechanisch
Lebensdauer pro Taste	100 Mio. Betätigungen
Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	1.500 mA
Tastaturformat	Kompakt (70%)
Integrierte Metallplatte	nein
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Tastenverschlüsselung	nein
Reaktionszeit	0,125 ms
Interner Speicher	ja
Windows-Taste	mit Windows Taste
Hotswap	nein
Stabilisatoren	-

WIRELESS

USB-Dongle	ja
Drahtlose Verbindung 2,4 GHz Tastatur	nein
Reichweite der kabellosen Tastatur	10 m
Verschlüsselung im kabellosen Modus Tastatur	nein
Latenz Tastaturen	125,00 ms


BATTERIE

Anzahl der Batterien	1
Batterietyp	Li-Ion

Akku wiederaufladbar	ja
Batterie austauschbar	ja
Batterieladeanschluss	USB-C
Maximale Ladekapazität	6.000 mW
Mindestladekapazität	1.000 mW

UWB

Min. Frequency Bandwidth (EU/US)	6.676 GHz
Max. Frequency Bandwidth (EU/US)	7.823 GHz
Has UWB	Ja
Min. Frequency Bandwidth (China)	8.028 GHz
Max. Frequency Bandwidth (China)	8.356 GHz



SWITCHES: MX2B-L2NA

Typ	mechanisch, MX
Lebensdauer	>100Mio
Stößelfarbe	rot
Vorhub	1,2 mm
RGB	ja
Feder	Nichtrostender Stahl
Farbe der Abdeckung	transparent
Farbe des unteren Gehäuses	transluzent
Betätigungskraft	45 cN
Anfangskraft	30 cN
Endkraft	100 cN
Abmessungen inkl. Verpackung	240 mm × 240 mm × 110 mm 1,4 g

© Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2 · 91275 Auerbach/OPf. · Germany
cherry-world.com · cherry.de

Sales Support · Technischer Support · eHealth Support

+49 9643 - 2061 - 100
www.cherry.de/de-de/kontakt

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.