

# BS 18 L Quick (614052500) Akku-Bohrschrauber

Bestell-Nr. 614052500  
 EAN 4061792245044



Abbildung stellvertretend



- Zuverlässiger, starker Bohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### KENNWERTE

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Art des Akkupacks        | LiPOWER      |
| Akkuspannung             | 18 V         |
| Akkukapazität            | 2 x 2 Ah     |
| Max. Drehmoment weich    | 26 Nm        |
| Max. Drehmoment hart     | 60 Nm        |
| Einstellbares Drehmoment | 0.7 - 5.5 Nm |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Bohr-Ø Stahl          | 13 mm                   |
| Bohr-Ø Weichholz      | 36 mm                   |
| Leerlaufdrehzahlen    | 0 - 450 / 0 - 1850 /min |
| Bohrfutterspannweite  | 1.5 - 13 mm             |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.2 kg                  |
| Gewicht mit Akkupack  | 1.6 kg                  |

## VIBRATION

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Bohren Metall         | 1.7 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schrauben ohne Schlag | 0.5 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## GERÄUSCHEMISSION

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schalldruckpegel           | 78 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 86 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)  |

## Lieferumfang

- Schnellwechselbohrfutter
- Gürtelhaken und Bitdepot
- 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah)
- Ladegerät SC 36
- metaBOX 145