

SX450




Kleines Format, große Leistung



- Passend für SFX-Standard- Formfaktor
- Dauerausgangsleistung bei 40°C Betriebstemperatur, Für Dauerbetrieb ausgelegt
- Geräuscharmer 80-mm-Lüfter mit mindestens 18 dBA.
- 80 PLUS Bronze-Wirkungsgrad
- Erstklassige einzelne +12 V-Schiene
- Unterstützung von PCIe 8pin und PCIe 6pin

Spezifikationen

Modell Nr.	SST-SX450-B
Farbe	Schwarz (bleifreie Lackierung)
MTBF	100.000 Stunden
Arbeits- Temperatur	0 ~ 40°C
Kühlsystem	Geräuscharmer 80-mm-Lüfter
Hintergrundlautstärke	mind. 18 dBA
Abmessungen	125 mm(B) × 63.5 mm(H) × 100 mm(T)

Photo	Type	Connector quantity	Cable quantity	Length
	MB 24/20P connector	1	1	 300mm
	CPU 4+4P connector	1	1	 400mm
	PCI-E 6+2P connector	2	1	 400mm 150mm
	SATA connector	3	1	 300mm 200mm 100mm
	Peripheral 4P connector	2	1	 100mm
	Floppy 4P connector	1	1	 300mm 200mm



SILVERSTONE

Dauerleistung bei 40 °C Betriebstemperatur



Unterstützt Sicherheitsstandard IEC 62368-1

Erfüllt den aktualisierten Sicherheitsstandard zur Gewährleistung zusätzlicher Sicherheit bei sich ändernden Vorschriften



Aktiv-PFC + Weiterleitung + DC-zu-DC-Design

Aktives PFC bietet höhere Energieeffizienz, während Weiterleitung und DC-zu-DC-Design für Stabilität und Zuverlässigkeit sorgen



Ermöglicht Systeme mit beeindruckend kleinem Formfaktor

