



AEG Dunstabzugshaube der Serie 6000 mit Hob2Hood®

Die 6000 Hob2Hood® Dunstabzugshauben passen in Kombination mit einem passenden AEG Kochfeld automatisch die Lüftergeschwindigkeit und Beleuchtung an. Genieße frische und saubere Küchenluft – ohne die Funktionen manuell steuern zu müssen.

Produktvorteile & Ausstattung

Hob2Hood®: Automatische Steuerung des Dunstabzugs

Die Hob2Hood®-Technologie steuert automatisch Dunstabzug und Beleuchtung während des Kochens. Wenn du die Temperatur deines Hob2Hood-fähigen AEG Kochfelds erhöhst oder verringerst, passt sich der Dunstabzug entsprechend an. So kannst du dich ganz auf die Zubereitung deiner Speisen konzentrieren.

High Performance Motor: Für schneller saubere Luft

Der High Performance Motor dieser Dunstabzugshaube sorgt für frische und saubere Küchenluft. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.

Benachrichtigung für die Filterreinigung

Die Dunstabzugshaube verfügt über eine praktische Benachrichtigungs-Funktion für die Filterreinigung. Die Anzeige an der Haube weist dich darauf hin, dass der Fettfilter gereinigt werden muss.

LED-Beleuchtung: Setzt dein Kochfeld effizient ins beste Licht

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 590 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 440 / 225 m³/h
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Hob²Hood-Funktion
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- LED-Leuchtstreifen: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 270 W + 5 W, Anschluss an 230-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- 1 Black design filter
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB68, PNC 902 980 244, Anzahl 1, regenerierbar, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB86, PNC 902 980 426, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Kaminaufsatz, MECK55, PNC 902 980 415 als Sonderzubehör erhältlich
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

Farbe	Schwarz	Beleuchtungseffizienzklasse	A
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe	Beleuchtungseffizienz (lx/W)	37.6
Steuerung	Touch Control-Berührungssensoren	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	225
Art der Beleuchtung	LED-Leuchtstreifen	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	440
Energieeffizienzklasse	A	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	590
Luftstrom bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	260/445/750	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	54
Geräuschpegel bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	45/57/70	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	69
Klasse für Fettabscheidegrad	B	PNC	942 051 489
Mindestabstand Elektro(cm)	50	EAN-Nummer	7333394028729
Mindestabstand Gas (cm)	65	Nettogewicht (kg)	8.8
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	45	Bruttogewicht (kg)	14
Gerätebreite (cm)	60	Gerätemaße HxBxT (mm)	330x600x308
Umluftbetrieb	ja	Installation	Einbauhaube
Abluftbetrieb	ja	Anzahl der Fettfilter	1
Farbtemperatur in K	3000	Filterart	Black design filter
Anzahl der Lampen	1	Kabellänge (m)	1.4
Hob²Hood-Steuerung	Ja	Abluftstutzen (mm)	150
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Volt	230-240
Fluiddynamische Effizienz	32.7	Absicherung (A)	Nein
Fettabscheidegrad (%)	85.1		

PSGBCH230DE00014

