




αCOOL

ALPHACOO – THE COOLING COMPANY

ALPHACOO EISBLOCK AURORA ACRYL GPX-N RTX 3090 / 3080 TI HOF INCL. BACKPLATE

EN Read the safety instructions before starting the installation.


DE Lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Installation beginnen.

FR Lisez les instructions de sécurité avant de commencer l'installation.




ACCESSORIES				ZUBEHÖR		ACCESSOIRES					
											
1x 8x100x1mm		2x 15x51x1mm		1x 15x40x1mm		1x 15x15x1mm		1x 8x105x1mm		2x 8x100x3mm	
											
1x 30x30x3mm		2x 15x51x2mm		1x 15x40x2mm		1x 15x15x2mm		1x 30x30x2mm			
											
2x M3x5 screws	2x M3 nuts	4x M2x5 screws	4x M2 washers	8x M2x11 screws	2x Screw plugs	1x plug tool	1x Thermal grease	1x Digital-RGB adapter			

1.





EN	DE	FR
Attach the slot cover as shown using the 2 M3x5 screws and M3 nuts.	Befestigen Sie die Slotblende, wie dargestellt, mit den 2 M3x5 Schrauben und M3 Muttern.	Fixez le couvercle de la fente comme indiqué en utilisant les 2 vis M3x5 et les écrous M3.

2.




EN	DE	FR
Clean the contact surfaces on the bottom side of the cooler with alcohol or similar. The surface must be free of contaminants. Remove the protective foils from the thermal pads and place the pads on the copper block as shown.	Reinigen Sie die Kontaktflächen auf der Bodenseite des Kühlers mit Spiritus oder ähnlichen Mitteln. Die Fläche muss frei von Verunreinigungen sein. Entfernen Sie die Schutzfolien der Wärmeleitpads und platzieren Sie die Pads wie dargestellt auf dem Kupferblock.	Nettoyez les surfaces de contact (la face inférieure du bloc de refroidissement) avec de l'alcool. La surface doit être propre sans aucune pollution. Retirez les feuilles de protection des pads thermiques et placez les pads sur le bloc de cuivre comme indiqué.

3.



EN	DE	FR
With the help of a plastic strip or similar spread a thin layer of thermal paste on the GPU. The layer should be less than a millimeter thick, otherwise the surrounding components may be contaminated.	Tragen Sie nun eine gleichmäßige Schicht Wärmeleitpaste auf die GPU auf. Die Schicht sollte weniger als einen Millimeter dick sein, da die umliegenden Bauteile ansonsten verunreinigt werden können.	Appliquez maintenant la pâte thermique sur le processeur graphique à refroidir. Etalez-la à l'aide d'une bande en plastique. Afin d'éviter de salir les composants autour la couche doit rester inférieure à un millimètre d'épaisseur.

4.




EN	DE	FR
Place the graphics card on the prepared cooler. Fasten the card as shown with the 4 M2x5 screws with M2 washers. Hand-tighten the screws crosswise, one turn at a time.	Legen Sie die Grafikkarte auf den vorbereiteten Kühler. Verschrauben Sie die Karte wie dargestellt mit den 4 M2x5 Schrauben und M2-Unterlegscheiben. Ziehen Sie die Schrauben kreuzweise, mit je einer Umdrehung, handfest an.	Placez la carte graphique sur la glacière préparée. Vissez la carte comme indiqué avec les 4 vis M2x5 et les rondelles M2. Serrez les vis en croix, un tour à la fois, à la main.

5.

3090




3080 TI



EN	DE	FR
Remove the protective foils from the thermal pads and place the pads on the PCB as shown.	Entfernen Sie die Schutzfolien der Wärmeleitpads und platzieren Sie die Pads wie dargestellt auf der Platine.	Retirez les feuilles de protection des pads thermiques et placez les pads sur la carte comme indiqué.

6.




EN	DE	FR
Put the backplate on and screw it together with the 8 M2x11 screws as shown.	Legen Sie nun die Backplate auf und verschrauben Sie diese mit den 8 M2x11 Schrauben wie dargestellt.	Remettez maintenant la plaque arrière en place et vissez-la avec les 8 vis M2x11 comme indiqué sur l'illustration.

7.

Add more Digital RGB LEDs

Digital RGB Controller



EN

To control the digital - RGB lighting, connect the included adapter to the 3 - pin female connector and plug it to a digital - RGB controller (e.g. Alphacool Aurora Eiscontrol, Art.: 15360, not included). You can connect additional digital - RGB LEDs to the remaining 3 - pin male connector.


DE

Um die Digital - RGB Beleuchtung zu steuern, schließen Sie den beiliegenden Adapter an den 3-Pin female Stecker an und verbinden Sie diesen mit einem Digital - RGB Controller (z.B. Alphacool Aurora Eiscontrol, Art.: 15360, nicht im Lieferumfang enthalten). An den übrigen 3-Pin male Stecker können Sie zusätzliche Digital - RGB LEDs anschließen.

FR

Pour contrôler l'éclairage Digital - RGB, connectez l'adaptateur fourni au connecteur femelle 3 broches et branchez-le à un contrôleur Digital - RGB (par ex. Alphacool Aurora Eiscontrol, Art. 15360, non fourni). Vous pouvez connecter des LEDs Digital - RGB supplémentaires au connecteur mâle 3 broches restant.

8.



EN

Close the inlets which you do not need for tubing. Screw in the screw plugs with the enclosed tool.

DE

Verschließen Sie alle Einlässe, die Sie nicht für die Anschlüsse benötigen. Drehen Sie die Verschlusschrauben mit dem beiliegenden Werkzeug ein.

FR

Fermez les entrées dont vous n'avez pas besoin pour les tuyaux. Vissez les bouchons à l'aide de l'outil fourni.

V.1.00-06.2021

ALPHACOOOL

ALPHACOOOL – THE COOLING COMPANY

Alphacool International GmbH
Marienberger Str. 1
D-38122 Braunschweig

Support: +49 (0) 531 28874 - 0
Fax: +49 (0) 531 28874 - 22
E-Mail: info@alphacool.com

General Managers: Andreas Rudnicki, Nathanael Draht, Fabian Noelte
WEEE-Reg.-Nr.: DE 544444
Trade Register: Amtsgericht Braunschweig HRB 202390
VAT.ID.Nr.: DE27058421
Tax number: 13/207/02047