

HS Freeze 6X

- Maximale Leistung: 600 Ws – stark genug, um die Sonne zu überstrahlen
- Bi-Color Einstelllicht: 40 W LED – als Einstell-, Video- oder Fotolicht nutzbar
- On-Location & Studio: Akku für 380 Blitze (max. Leistung), lädt per Netzteil
- Schnell & intuitiv: Touchdisplay für einfache Bedienung
- Immer einsatzbereit: Recyclingzeit nur 0,01 – 0,9 Sek



Technische Daten

Blitzleistung	600 Ws
Leitzahl	88
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)	G
EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369)	A – G
Blitzsteuerungsmodi	TTL / Manuell / Strobe
Blitz Modi	Normal / Freeze
Synchronisations-Modi	HSS / 1 st / 2 nd Verschlussvorhang
Leistungsregelung	9 Schritte (1,0-9,0 Schritte / je 0,1 Schritte)
Abbrennzeit	Normal: (t = 0,1 s) 1/330 – 1/7.500 Sek. (t = 0,5 s) 1/1.000 – 1/27.000 Sek. Freeze: (t = 0,1 s) 1/330 – 1/9.600 Sek. (t = 0,5 s) 1/1000 – 1/27.000 Sek.
Recycling Zeit	0,01 – 0,9 Sek.
Serienbildmodus	Bis zu 60 Auslösungen pro Sekunde
Kanäle Gruppen	31 16
Farbtemperatur	5.600 K ± 75 K 5.600 K ± 150 K (Freeze) 5.400 K ± 350 K (HSS)
Einstelllampe Anpassung	40,0 W 2700 – 6500 K
Empfänger	Integriert
Funkfrequenzband	2,4 GHz, Reichweite > 80 m
Max. abgestrahlte Sendeleistung	6 dBm
Bajonett	Bowens S-Type
Stromversorgung	Austauschbarer und wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (29,6 V 2500 mAh)
Blitzauslösungen	> 380 (bei voller Leistung)
Kompatible Funksender	Profi Funksender Mark II, TR-V6, TR-V6II, TR-Q7, TR-Q7II, TR-Q8
Schnittstellen	Sync-Buchse (3,5 mm) USB-C (für Software Updates)
Abmessungen (L x B x H) Gewicht	30,3 x 11,5 x 12,1 cm (mit Akku) 2,765 kg

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang	HS Freeze 6X, Akku, Akkuladegerät, Reflektor, 6x Farbfolien, Tragetasche, Bedienungsanleitung
Verpackungsmaße (L x B x H) Gewicht	41,5 x 19 x 27 cm 4,3 kg

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

Artikelnr.: 28840



HS Freeze 6X

- Maximum power: 600 Ws – powerful enough to outshine the sun
- Bi-color modeling light: 40 W LED – can be used as a modeling light, video light or photo light
- On-Location & Studio: Battery for 380 flashes (max. power), charges via power supply
- Fast & intuitive: touch display for easy operation
- Always ready for use: recycling time only 0.01 – 0.9 sec



Technical Data

Power	600 Ws
Guide number	88
Modes	TTL / Manual
Energy efficiency class (EU 2017/1369)	G
EU Energy Efficiency Class-Spectrum (EU 2017/1369)	A – G
Modes	TTL / Manual
Synchronisation modes	Normal / HSS / 1st / 2nd shutter curtain
Power adjustment	9 Steps (1.0-9.0 Steps / each 0.1 Steps)
Flash duration	Normal: (t = 0.1 s) 1/330 - 1/7,500 sec. (t = 0.5 s) 1/1,000 - 1/27,000 Sec. Freeze: (t = 0.1 sec.) 1/330 - 1/9,600 sec. (t = 0.5 sec.) 1/1000 - 1/27,000 sec.
Recycling time	0,01 – 0,9 sec.
Burst mode	Up to 60 shots per sec.
Channels Groups	31 16
Color temperature	5.600 K ± 75 K 5.600 K ± 150 K (Freeze) 5.400 K ± 350 K (HSS)
Modeling lamp Adjustment	40,0 W 2700 – 6500K
Receiver	Integrated
Radio frequency band	2.4 GHz, Reach > 80 m
Transmission power maximum	6 dBm
Mount	Bowens S-Type
Power supply	Replaceable and rechargeable lithium polymer battery (29.9 V / 2.500 mAh)
Flashes in battery operation	> 380 (at full power)
Kompatible Funksender	Profi Funksender Mark II, TR-V6, TR-V6II, TR-Q7, TR-Q7II, TR-Q8
Ports	Sync jack (3.5 mm) USB-C (for software updates)
Dimensions (L x W x H) Weight	30.3 x 11.5 x 12.1 cm (with battery) 2.765 kg

What's in the Box and Packaging Details

What's in the box	HS Freeze 6X, Battery, Battery Charger, Reflector, Bowens, 6x Colour Gel, Carrying Bag, User guide
Packaging dimensions (L x W x H) Weight	41.5 x 19 x 27 cm 4.3 kg

Specifications are subject to change without notice.

Item No.: 28840