



### MUGEN 4 - TECHNISCHE DATEN

Gewicht	625 g (ohne Lüfter)
Maße (BxTxH)	130 x 88 x 156.45 mm (ohne Lüfter)
Lüftermaße	120 x 120 x 25 mm
Lüfterdrehzahl	400 upm (± 200) ~ 1.400 upm (±10%)
Geräuschpegel	5,3 ~ 28,0 dBA
Luftdurchsatz	20,7 ~ 79 CFM
Kompatibilität	Intel LGA 775/1150/1155/1156/1366/2011 AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2

### MUGEN 4 - ZUBEHÖR


2x Metallbefestigungsklemme (Intel), 2x Metallbefestigungsklemme (AMD), 1x Montageschiene, 4x Schrauben für Befestigungsklemmen, 8x Schrauben für Mainboardbefestigung, 2x Schrauben zur Montage, 1x Abstandshalter für Backplate (Socket 775), 4x Distanzhülsen, 1x Schraubenschlüssel, 4x Lüfterklemmen, Backplate, Wärmeleitpaste, Einbauanleitung.



## Mugen 4 Produktspezifikationen


### Enorme Kühlleistung durch T-M.A.P.S.

Durch die neuentwickelte T-M.A.P.S. (Three-dimensional Multiple Airflow Pass-Through Structure) Lamellenstruktur wird der Luftdurchfluss innerhalb des Lamellenblocks erhöht. Damit kann eine weitere Leistungssteigerung erzielt werden.



### H.P.M.S. (Hyper Precision Mounting System)

Die Montage des Mugen 4 erfolgt durch das neue Hyper Precision Mounting System. Dieses System ermöglicht einen benutzerfreundlichen Einbau des Mugen 4 auf dem Motherboard, und ist selbstverständlich kompatibel mit allen gängigen Sockeln einschließlich des kommenden Sockel 1150.



### Glide Stream 120 PWM - Dual-Lüfter Betrieb

Der mitgelieferte Glide Stream 120 PWM Lüfter wird über die PWM Funktion des Mainboards automatisch geregelt und passt die Drehzahl abhängig von der Temperatur des Prozessors an. Genau wie sein Vorgänger, dem Mugen 3, ist auch beim neuen Mugen 4 die Möglichkeit gegeben, einen weiteren Lüfter zu verbauen, um die Effektivität des bewährten Push-Pull Prinzips zu nutzen. Ein zusätzliches Set Halteklammern liegt bei.



Paketgewicht	1148 g
Paketabmaße	154,46 x 130 x 227,60 mm
Karton Info B x T x H	10 Stk. / 13,5 kg 76.5 x 20.3 x 38.5 mm

Artikelnummer	SCMG-4000
EAN	4571225052748
UPC	894092005032



Scythe EU GmbH

Willinghusener Weg 5c  
22113 Oststeinbek / Germany

#### Service/Support

Tel: +49 (0) 40 822 459 88 - 0  
Fax: +49 (0) 40 822 459 88 - 9  
E-Mail: sales@scythe.com

[www.scythe.com](http://www.scythe.com)