

# Akku-Rasenmäher

## LM003JB101

64V max. • 48 cm • 62 l

**Leistungstarker 64 V max. Akku-Rasenmäher mit Radantrieb. Zum Schneiden, Sammeln und Mulchen großer Rasenflächen**

Der Akku-Rasenmäher verfügt über 3 Schneidemodi: Normal/SoftNoLoad/Geräuschreduziert. Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert. Kabelloser, klappbarer Führungsholm für ein schnelles und kompaktes Aufbewahren. Kann vertikal gelagert werden. Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar.



**BL MOTOR** **SOFT NO LOAD** **XPT** **64V max**

### Technische Details

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Antriebsart                                 | Akku                          |
| Maschinenkategorien                         | Rasenpflege                   |
| Akkuspannung                                | 60 V                          |
| Max. Ausgangsleistung                       | 3200 W                        |
| Leerlaufdrehzahl                            | 2500 / 3200 min <sup>-1</sup> |
| Schnitthöhenverstellung                     | 10                            |
| Schnittbreite                               | 48 cm                         |
| Ideale Flächenleistung (bis zu)             | 2700 - 3700 m <sup>2</sup>    |
| Schnitthöhenverstellung zentral             | 20 - 100 mm                   |
| Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahl | ✓                             |
| Durchmesser des Hinterrades                 | 23 cm                         |
| Durchmesser des Vorderrades                 | 23 cm                         |
| Grasfangkorb                                | 62 L                          |
| Antriebsgeschwindigkeit                     | 1,5 - 6,5 km/h                |
| Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )     | 94 dB(A)                      |
| Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )         | 82 dB(A)                      |

### Spezifikationen

- Mit abschaltbarer Soft No Load-Funktion
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Radantrieb – auch ohne Mähwerk als Schiebehilfe verwendbar
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

**EAN 0088381773683**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**191V97-3**  
Sichelmesser



**327589-6**  
Spannknebel 6



**413L54-4**  
Mulchkeil 480



**413L56-0**  
Auswurfkanal



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

**BL64100**  
Akku BL64100



**DC64WA**  
Ladegerät DC64WA



## Optionales Zubehör

**191V97-3**  
Sichelmesser



**327589-6**  
Spannknebel 6



**413L54-4**  
Mulchkeil 480



**413L56-0**  
Auswurfkanal



**782210-8**  
Steckschlüssel SW17



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

