



Anschlussdosen-Einsatz UAE Cat 6a RJ45 8(8)-Stecker Ausführung: geneigt 1- fach silber



Allgemeine Informationen

Typ:	0218/11-101
Bestellnummer:	2CKA000230A0409
EAN:	4011395163856
EUR Listenpreis / ST:	33,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
 RJ45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A,
 Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).

Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC
 11801:2011-06.

Anschlusskennzeichnung A und B gemäß
 TIA/EIA-568-B.2.

Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.

Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
 Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.

Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.

Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥
 1000 Steckzyklen.

Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von
 allen Seiten.

Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-
 Flachsteckverbinder rückseitig möglich.

Re-embedded getestet.

Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.

Geeignet für RJ11, RJ12 und RJ45 Stecker.

Für Datenkabel mit einem Durchmesser von
 6-10 mm.

Für Adern von AWG 24-22.

Für Montage in Kabelkanälen, UP-
 Gerätedosen und Unterflursystemen.
 Ohne Spreize.

Einbautiefe 31 mm.
Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

 MEPcontent [Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Schrauben
Enthaltene Komponenten:	Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------

Technische Daten

Anwendung:	UAE
Art des Kommunikationssteckers:	RJ45 8(8)
Anschlussart Geräte:	RJ45
Kennzeichnung:	ohne Beschriftungsfeld
Auslassrichtung:	geneigt
Anschlussart:	LSA Anschluss

Design

Designlinie:	Plattform 63
	Busch-Duro 2000® SI
	Reflex SI
	Busch-balance® SI
	Busch-art linear®
	future® linear
	Busch-axcent®
	solo®
	pur edelstahl

	carat®
	Busch-dynasty®
	alpha
	impuls
Designlinie	Busch-Duro 2000® SI
Variante:	Busch-Duro 2000® SI Linear
	Reflex SI
	Reflex SI Linear
	Busch-art linear®
	Busch-art linear® - mit Dekorring
	Busch-art linear® - Echtmaterial
	future®
	future® linear
	Busch-axcent®
	Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche:	sandgestrahlt
	matt
Werkstoff:	Metall
Farbe:	silber

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	71 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	71 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	45 mm
Nettogewicht:	115 g
Einbautiefe (t₂):	31 mm

Engineering

Building Information Modeling – BIM:	BIM Busch-Jaeger Switch Range Configurator Installationsanleitung (.pdf) [DE] (9AKK108471A9963)
	BIM ABB Switch Range Configurator Installation Instruction (.pdf) [EN] (9AKK108471A9951)

Bestelldaten

Vorgängerprodukt: 2CKA000230A0465

E-Nummer 5100316
(Schweden):

Material Compliance

RoHS Erklärung: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 0218/11-101 \(2CKA200000E0026\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20260216

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 0218/11-101 \(2CKA100000E4217\)](#)

Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act: nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik

ETIM 10: EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik

eClass: V11.0 : 27144049
