P C375

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit	32 Sekunden
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: SW	4,1 Sekunden
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: Vollfarbe	5,3 Sekunden
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit	A4/LEF (1-seitig) - Einzug über die lange Kante: SW/Vollfarbe: (32 Seiten/Min., 32 Seiten/Min.) A4/LEF (2-seitig) - Einzug über die lange Kante: SW/Vollfarbe: (16 Seiten/Min., 16 Seiten/Min.)
Arbeitsspeicher: Standard	2 GB
Gewicht	25 kg
Abmessungen: B x T x H	410 x 429 x 360 mm
Stromversorgung	220 - 240 V, 50/60 Hz
Speicherplatz: Standard	32 GB

DRUCKER

CPU	QB6640-23UF 1.2GHz
Druckersprache: Standard	PCL5c PCL6 PostScript 3 (Emulation) PDF direct (Emulation)
Druckersprache: Option	Original Adobe ®PostScript®3™ PDF Direct from Adobe®
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi
Netzwerkschnittstelle: Standard	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T USB-Host-Schnittstelle Typ A USB-Geräte-Schnittstelle Typ B
Schnittstellen: Option	Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/h/ac) Zusätzliche Netzwerkschnittstelle (2. Anschluss)
Mobile Druckfunktion	Apple AirPrint Mopria® Ricoh Smart Device Connector
Netzwerkprotokoll	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-Umgebungen	Windows® 10 Windows® 11 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 Windows® Server 2022
Mac OS-Umgebungen	Macintosh OS X v10.15 oder höher

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat	Papiervorrat Standard: A4, A5, A6, B5, B6 Optionaler Papiervorrat: A4, A5, B5, B6 Bypass: A4, A5, A6, B5, B6, Umschläge, benutzerdefiniertes Papier (Breite:76,2 mm x 216 mm, Länge:127 mm x 356 mm)
Papiereinzug: Standard	250 Blatt
Papiereinzug: Bypass	50 Blatt
Papiereinzug: Maximum	1.300 Blatt
Papierausgabe: Standard	200 Blatt
Papiergewicht	Standardkassetten: 60 - 200 g/m² Bypass: 60 - 200 g/m² Duplex: 60 - 163 g/m²
Papiertypen	Normalpapier Recyclingpapier Spezialpapier Farbpapier Briefbogen Umschlag Etikettenpapier

UMWELT

Stromverbrauch: Max.	1.420 W oder weniger
Stromverbrauch: Betrieb: S/W	426,5 W
Stromverbrauch: Betrieb: Vollfarbe	426,5 W
Stromverbrauch: Bereitschaft	18,7 W
Stromverbrauch: Ruhemodus	0,38 W
TEC*	0,32 kWh/Woche

* Es handelt sich um einen Referenzwert ermittelt gemäß ENERGY STAR ® 3.2

PAPIERAUSGABE-OPTIONEN

1 x 500-Blatt-Papierkassette

P C375

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

WEITERE OPTIONEN

Unterschrank, PostScript 3, Geräteservereinheit, Verschlusswinkel, Unicode Font Package for SAP, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

VERBRAUCHSMATERIAL

Toner: Schwarz	13.500 Seiten
Toner: Cyan/Magenta/Gelb	10.000 Seiten
Resttonerbehälter	11.000 Blatt
Consumable yield measuring method	ISO/IEC 19798

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen, optionalem Zubehör und Software erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertragshändler.

Ricoh Austria GmbH
Wiedner Gürtel 11
1100 Wien
Austria

+43 5 74 264 0

www.ricoh.at

RICOH
imagine. change.

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Änderungen der technischen Daten und des äußeren Erscheinungsbilds sind vorbehalten. Die Abbildungen in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen, auch in der Farbe, auftreten. Nicht alle Dienstleistungen und Lösungen sind für alle Kunden verfügbar. Copyright © 2026 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, ihr Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, ganz oder teilweise kopiert und/oder in andere Werke integriert werden.