SIEMENS

iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN43HS03VE













Ausgezeichneter WiFi-fähiger Geschirrspüler mit individuell anpassbaren Lieblingsprogrammen durch die Favoriten Funktion, bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ smartStart: Optimiert den Startzeitpunkt intelligent nach Ökostrom-Verfügbarkeit oder Stromtarif.
- ✓ varioFlex-Korb und varioSchublade: mehr Flexibilität für mehr Beladungskomfort.
- ✓ 1h Programm: schnell und effektiv in einer Stunde zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen.
- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Home Connect-App: steuer deinen smarten Geschirrspüler von überall aus.

Sonderzubehör

SZ30BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73100	Besteckkorb
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]: C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 75 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): ..... 9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369): ..... 4:55 h
Geräuschwert: ..... 46 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: ..... Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): ..... 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: ..... 60 mm
Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: ..... 34.7 kg
Bruttogewicht: ..... 36.5 kg
Anschlusswert: ..... 2400 W
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte: ..... 50°DH
Länge Anschlusskabel: ..... 175 cm
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch: ..... 190 cm
EAN-Nummer: 4242003997444
Gerätetyp: ..... Unterbaufähig

4 242003 997444

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

SIEMENS

iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN43HS03VE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse[1]: C
- Energie[2] / Wasser[3]: 75 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Sonderfunktionen
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Speed 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spül- / Trocknungstechnologie
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem
- varioFlex-Körbe
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschon-System
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl
SN43HS03VE

Maßzeichnungen



