Produktübersicht



VERTEILEREINBAU LEGRAND

Lasttrennschalter DX3, 3-polig, 63A 400 VAC, Gebrauchskategorie AC-22A, 3TE

BEST.-NR. 406467 | EAN. 3245064064675

Rabattgruppe : L11

96,65 €

Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

> Zum E-Katalog

Produktdetails

Legrand Lasttrennschalter DX3, 3-polig, 63A 400 VAC, nach EN 60947-3, EN 60669-2-4. Gebrauchskategorie AC-22A. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, einpolig verschienbar mit Legrand Stiftkammschienen, Anbau von Hilfsgeräten möglich.

Technische Merkmale

Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter	Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	400 V
Bemessungsdauerstrom Iu	63 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	4500 kA
Polzahl	3
Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein
Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein
Geeignet für Verteilereinbau	Ja
Geeignet für Zwischenbau	Nein

Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig	IP20
Breite	53.1 mm
Höhe	88.9 mm
Tiefe	76.4 mm
Schlagfestigkeit	IK04
Einsatztemperatur	-25-70 °C
Lagertemperatur	-40-70 °C
Spannungsart	AC
Stromversorgungsrichtung	Von oben oder unten
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen	Nein
Farbe	grau
RAL-Nummer	7035
Halogenfrei	Ja
Kapazität der Klemme	1.5-35 mm^2
Verbindungsart	Phasenschiene und Kabel

Ausführung des Betätigungselements	Knebel
Verriegelbar	Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche	Ja

Dokumentation

Technische Dokumente

F01481EN-02.pdf | PDF (0.43Mo)

CAD-Dateien

406892.dwg | DWG (0.17Mo)

Zertifikate

OC / CB-FR_718516 | (0.39Mo)

VDE-40036739 | (0.26Mo)

NF-632116A | (0.21Mo)

VDE-40036760 | (1.22Mo)

OC / CB-FR 644530B | (0.56Mo)