

Produktspezifikationen

RX1223RP



Hardware

Unterstützte Modelle

Unterstützt das Erstellen von Volumes auf mehreren Expansionseinheiten

SA6400

Hinweise

Für bessere Leistung empfehlen wir, Speicher-Volumes zu erstellen, die sich physisch auf demselben Gerät befinden (NAS oder Expansionseinheit), und keine auf NAS und Expansionseinheit verteilten Volumes.

Speicher

Laufwerksfächer

12

Kompatibler Laufwerkstyp*
([Siehe alle unterstützten Laufwerke](#))

- 3.5" SATA HDD
- 2.5" SATA SSD

Maximale interne Rohkapazität

216 TB (18 TB drive x 12) (Kapazität kann je nach RAID-Typen variieren)

HotSwap-Laufwerk*

v

RAID-Management über Synology DSM

v

Hinweise

- Synology garantiert die volle Funktionalität, Zuverlässigkeit und Leistung nur für Synology Laufwerke in der [Kompatibilitätsliste](#). Die Verwendung nicht getesteter Komponenten kann zu eingeschränkter Funktionalität, Datenverlust und Instabilität des Systems führen.
- „Kompatibler Laufwerkstyp“ gibt Laufwerke an, die auf Kompatibilität mit Synology-Produkten getestet wurden. Der Begriff sagt nichts über die maximale Verbindungsgeschwindigkeit von Laufwerkschächten aus.

Externe Ports

Erweiterungsanschluss	1
Erscheinungsbild	
Größe (Höhe x Breite x Tiefe)	88 mm x 430.5 mm x 692 mm
Maße (Höhe x Breite x Tiefe) (inkl. Lünette)	88 mm x 482 mm x 724 mm
Gewicht	13.9 kg
Unterstützt Rack-Installation*	4-Pfosten-Rack 19 Zoll (Synology Rail Kit - RKS-02)
Hinweise	Rackschienen sind separat erhältlich
Stromversorgung	
Wiederherstellung nach Stromausfall	Synchronisiert mit der Synology RackStation
Netzteil/Adapter	550 W
AC Eingangsspannung	100V to 240V AC
Stromfrequenz	50/60 Hz, Einphasig
Stromverbrauch	93.59 W (Zugriff) 30.73 W (HDD-Ruhezustand)
British thermal unit	319.34 BTU/hr (Zugriff) 104.86 BTU/hr (HDD-Ruhezustand)
Redundante Stromversorgung (für RP-Modell)	v
Hinweise	Weitere Informationen zur Messung des Stromverbrauchs finden Sie in diesem Artikel .
Temperatur	
Betriebstemperatur	0°C bis 35°C (32°F bis 95°F)
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C (-5°F bis 140°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5% bis 95% RH

Sonstige

Systemlüfter	80 mm x 80 mm x 4 pcs
--------------	-----------------------

Einfacher Austausch von Systemlüfter	v
--------------------------------------	---

Geräuschpegel*	54.3 dB(A)
----------------	------------

Hinweise	Umgebung für Geräuschpegeltest: Voll bestückt mit Synology SAT5200-480G-Festplatte(n) im Leerlauf. Zwei Mikrofone G.R.A.S. Typ 40AE, jeweils 1 Meter vor und hinter dem Synology NAS aufgestellt. Hintergrundgeräusch: 16,49-17,51 dB(A); Temperatur: 24,25-25,75 °C; Luftfeuchtigkeit: 58,2-61,8 %
----------	---

Zertifizierung

- UL
- FCC
- CE
- BSMI
- UKCA
- EAC
- VCCI
- RCM
- KC

Garantie

5 Jahre

Hinweise	Die Gewährleistungsfrist beginnt ab dem Kaufdatum auf Ihrem Kaufbeleg. (Weitere Informationen)
----------	--

Umwelt und Verpackung

Umgebung

RoHS-konform

Verpackungsinhalt

- Hauptgerät X 1
- Zubehörpaket X 1
- Netzkabel X 2
- Expansion Cable: MiniSAS-HD X 1
- Kurzinstallationsanleitung X 1

Optionales Zubehör

- 3.5" SATA HDD: [HAT5300](#)
 - 2.5" SATA SSD: [SAT5210](#)
 - Rackschienen gleitend: [RKS-02](#)
-