



SRD08005

## Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 613 800/5A 5VA Klasse 1

### Technische Merkmale

#### Funktionen

|                    |   |
|--------------------|---|
| Genauigkeitsklasse | 1 |
|--------------------|---|

#### Leistung

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Leistung                              | 5 VA |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 6 W  |

#### Abmessungen

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Durchmesser der Öffnung | 45 mm  |
| Höhe                    | 108 mm |
| Breite                  | 85 mm  |
| Tiefe                   | 30 mm  |
| Höhe der Öffnung        | 45 mm  |
| Breite der Öffnung      | 65 mm  |

#### Konnektivität

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|--------------|------------------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Spannung

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Isolationsspannung $U_i$ | 3000 V |
|--------------------------|--------|

#### Einsatzbedingungen

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | -40 - 40 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -40 - 40 °C |

#### Anschluss

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP10 |
|--------------------------------|------|

#### Elektrischer Strom

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Maximalstrom Primärseite   | 800 A |
| Maximalstrom Sekundärseite | 5 A   |

#### Installation, Montage

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Montage auf | DIN Schiene, Montageplatte |
|-------------|----------------------------|