

AKKU-MASCHINEN-SET 3-TLG.

- Praktisches Akku-Maschinen-Set bestehend aus Bohrhammer, Winkelschleifer, Bohrschrauber sowie einem Starter-Kit
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor (Brushless Motor)
- Kabelloses Arbeiten mit der Schepach IXES 20-Volt-Serie
- Akku-Bohrschrauber BC-DD60-X mit 60 Nm, 25 Drehmomentstufen und 1 Bohrstufe, Drehzahlvoreinstellung über 2-Gang-Getriebe, Schnellspannmetallbohrfutter mit einemSpannbereich von 1,5 – 13 mm
- Akku-Winkelschleifer BC-AG125-X mit M14 Werkzeugaufnahme, 125 mm Scheibendurchmesser, Softstart, 3-Positionen-Frontgriff, Drehzahleinstellung von 3000 – 10.000 min⁻¹ und schlankem Gehäusedesign
- Akku-Bohrhammer BC-RHD230-X mit 4in1-Funktion: Bohren, Hammerbohren, Meißeln, Meißelposition-Verstellung, 2,2 J Schlagkraft, bis zu 5500 bpm, SDS-Plus-Bohrfutter und zusätzlichem Griff
- Inklusive Starter-Kit SBSK4.0-Twin mit 2x 4,0 Ah Akkus und 2,4 A Doppelladegerät



Produktvorteile
BRUSHLESS MOTOR

- Wartungsfreie, bürstenlose Motortechnologie
- Bis zu 10-mal längere Lebensdauer
- Geringere thermische Belastung des Motors
- Maximale Effizienz dank optimaler Leistungsübertragung
- Längere Akkulaufzeiten durch geringeren Stromverbrauch



PLUS X AWARD

2024 | Ausgezeichnet für:

High Quality

Design

Bedienkomfort

Funktionalität

www.plusaward.de

PRODUKTDATEN

BPS100		
Motor-Typ	Bürstenloser Motor	
Akkuspannung	20 V	
BC-RHD230-X		
Abmessung L x B x H	200 x 200 x 80 mm	
Schlagkraft	2,2 J	
Schlagzahl max.	5500 bpm	
Leerlaufdrehzahl max.	1400 min ⁻¹	
Durchmesser der Bohrung max.	24 mm (Beton und Stein), 13 (Metall), 27 mm (Holz)	
BC-DD60-X		
Abmessung L x B x H	200 x 200 x 80 mm	
Drehmoment max.	60 Nm	
Drehmomentstufen	25 + 1	
Nenn- Leerlaufdrehzahl	1. Gang: 0 – 450 min ⁻¹ 2. Gang: 0 – 1600 min ⁻¹	
Bohrfutter	1,5 – 13 mm	
Sperrfunktion	automatisch	
BC-AG125-X		
Abmessung L x B x H	395 x 240 x 115 mm	
Nenngeschwindigkeit	3000 – 10.000 min ⁻¹	
Schleifscheiben Ø	125 mm	
Werkzeugaufnahme	M14	
Sperrfunktion	Spindelschloss	
Softstart	Ja	
Überlastschutz	Ja	
SBP4.0		
Abmessungen L x B x H	125 x 80 x 50 mm	
Akkukapazität	2,0 Ah	
SDBC2.4A		
Abmessungen L x B x H	205 x 125 x 75 mm	
	Eingang 	Ausgang 
Bemessungsspannung	230 – 240 V~ / 50 Hz	21,5 V 
Bemessungsstrom		2,4 A
Bemessungsaufnahme	65 W	



LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	8 / 10,3 kg
Abmessung Verpackung	480 x 385 x 203 mm
Artikelnummer	5909105400
EAN	4046664260615
20 Container	635 Stück
40 Container	1340 Stück
40 HQ Container	1575 Stück

Part of the battery platform

20 V IXES

ONE BATTERY FOR ALL DEVICES

BC-RHD230-X

4in1

- ✓ Bohren
- ✓ Hammerbohren
- ✓ Meißeln
- ✓ Ausrichtung Meißel



Das SDS-Plus-Bohrfutter ermöglicht einen werkzeuglosen Bohrer-Wechsel.



Werkzeugschalter zum schnellen, werkzeuglosen Umschalten zwischen den Funktionen.



Zusätzlicher um 360° drehbarer Griff ermöglicht ein sicheres Bohren und Führen der Maschine.

BC-DD60-X

2in1

- ✓ Schraubfunktion
- ✓ Bohrfunktion



Drehzahlvoreinstellung über kraftvolles 2-Gang-Getriebe.



25 Drehmomentstufen und 1 Bohrstufe ermöglichen ein material- und anwendungsgerechtes Arbeiten.



Robustes Schnellspannmetallbohrfutter

BC-AG125-X

3in1

- ✓ Trennen
- ✓ Schleifen
- ✓ Entgraten



3-Positionen-Frontgriff mit rutschfestem Softgrip.



Material- und anwendungsgerechtes Arbeiten dank Drehzahleinstellung.



Schlankes Gehäusedesign mit Softgrip und Aluminiumfront ermöglicht das Bearbeiten von Engstellen.