

GEKA® Automatische Wandschlauchbox K15

Vorteile / Nutzen: **Automatisches Aufrollen und bequemes Abrollen** des Schlauchs
ohne zu verknoten; Schlauch stufenlos arretierbar;
kontrollierter und sicherer Schlauch-Einzug (slow retract);
werkzeuglos verstellbarer Schlauchstopper;
Robuste Wandhalterung: 180° schwenkbar;
inkl. Montageset (4x Dübel, 4x Schrauben und 4x Unterlegscheiben aus Edelstahl);
mit Nachtropfstopp für Zulaufschlauch dank praktischer Aufsteckmöglichkeit;
leicht von der Wand abnehmbar;
fertig montiert und sofort einsatzbereit;
kompakte Größe;
inklusive hochwertigem, robustem Stecksystem und Spritzdüse;
aus verchromten Messing;

Betriebsdruck bei +20 °C bar: 10

Temperatureinsatzbereich: +4 °C bis +45 °C

Abmessungen LxBxH cm: 50 (inkl. Halterung) x 18 x 40

Lieferumfang: GEKA® plus Spritzdüse leicht; GEKA® plus Schlauchstück 1/2";
GEKA® plus Schlauchstück 1/2" mit Wasserstopp; GEKA® plus Hahnstecker G3/4,
15 m Schlauch + 2 m Zulaufschlauch

Schlauchgröße	1/2"
Schlauch ID mm	12,5
Länge ca. m	15
Länge ca. m	2
Zulaufschlauch:	
Verpackung	Karton
VE Stück	1
Artikel Nr.	42.8710.9



automatisches
Aufrollen



stufenlose
Arretierung



inkl. Montageset und
Metallhalterung



Zulaufschlauch 2 m



ohne Werkzeug
verstellbar



inkl. Stecksystem
aus Metall



sicherer kontrollierter
Einzug



Aufsteckmöglichkeit
für Zulaufschlauch



Schwenkbar 180°