

Datenblatt

Fujitsu Display L24T-2 LED

Allround-Display: 60 cm (23,6 Zoll) Widescreen
Benutzerfreundlich

Das trendige FUJITSU L24T-2 LED-Display ist im 16:9-Format. Es ist kompromisslos in Bezug auf Bildqualität und Energieeffizienz. Als ausgezeichnetes Großbildschirm ist es die optimale Wahl für Büroanwendungen oder Entertainment. Nach seiner Installation sind keine weiteren Einstellungen erforderlich - bewährte Fujitsu-Qualität.

Stilvolles schlanke Design aus Metall und Glas

Große Bildschirmdiagonale mit 1920 x 1080 Auflösung für ein gestochen scharfes Bild

Umweltfreundliche LED-Hintergrundbeleuchtung-Technologie

Bewährte Umweltfreundlichkeit mit ENERGY STAR® 6.0

Integrierter Lautsprecher, daher kein Bedarf an weiterem Zubehör



Technische Details

Besondere Merkmale

Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung, Option: „Seitenverhältnis beibehalten“

Angaben zum Standfuß

Standfuß abnehmbarer Metallarm mit schwarzlackiertem Glassockel

Neigungswinkel -3° / +20°

Bildleistung

Panel und Hintergrundbeleuchtung TN/LED

Bildschirm-Oberflächenbehandlung Non-Glare, 3H-Hartbeschichtung

Kontrast – typisch 1,000:1

Reaktionszeit – typisch 5 ms

Betrachtungswinkel (H/V) - typisch 170°/160°

Farbleistung 16,7 Millionen Farben (Hi-FRC)

Helligkeit – typisch 250 cd/m²

Größe und Auflösung

Bildformat 16:9

Diagonalgröße 60 cm (23,6 Zoll)

Auflösung (nativ) 1.920 x 1.080 Pixel

Auflösung (interpoliert) 1.680 x 1.050 Pixel, 1.440 x 900 Pixel, 1.280 x 1.024 Pixel, 1.280 x 800 Pixel, 1.152 x 864 Pixel, 1.024 x 768 Pixel, 800 x 600 Pixel, 720 x 400 Pixel, 640 x 480 Pixel

Bildgröße 521,3 mm x 293,2 mm

Pixelabstand 0,272 mm

Frequenzen

Horizontal 31 kHz to 81 kHz

Horizontal – analog 165 M Hz

Horizontal – digital 165 M Hz

Vertikal 50 - 75 Hz

Konnektivität

DVI 1x DVI-D (HDCP)

VGA/D-SUB 1 x D-SUB

Audio-Signaleingang 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker

Audioausgang 2 x 2.0 W

OSD-Sprachen und Einstellungsoptionen

Sprachen Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Dänisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Finnisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch

Helligkeit/Kontrast Helligkeit, Kontrast

Farbe 6500K, 9300K, Native, Benutzerdefinierte Farbe

Bildanpassung H-Position, V-Position, Takt, Phase, Schärfe

Audio Stummschaltung, Mengen

Information Auflösung, V-freq

Setup Eingang-Auswahl, Sprache, OSD-Timeout, Werksrückruf

Stromverbrauch (typisch, ohne Ton)

Soft-Switch aus 0.2 W

Energiesparmodus 0.26 W

Betrieb mit EPA-Einstellungen 18,9 W

Netzteilanzeige extern

Leistungshinweise ohne Ton

Elektrische Anschlusswerte

Netzteil Ausgang DC 12 V

Netzteil Eingang 100 V - 240 V

Nennspannungsbereich 100 V - 240 V

Nennfrequenzbereich 50 Hz - 60 Hz

Schutzklasse	III
Compliance	
Europa	CE-Zertifizierung gemäß EU-Richtlinie 2004/108/EWG, IT-Eco-Declaration, EN 60950, RoHS, WEEE
Modell	NTBC236-DLS
Russland	EAC
USA/Kanada	FCC Klasse B, cUL
Saudi-Arabien	SASO
Globales	ENERGY STAR® 6.0, EPEAT® Silver (bestimmte Regionen), ISO9241-307 (Pixelfehlerklasse II)
Compliance, Link	http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
Qualität und Zuverlässigkeit	
MTBF (nachgewiesen)	50,000 h
Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen	
Abmessungen ohne Standfuß (B x T x H)	550,3 x 34,9 x 326,1 mm 21,66 x 1.37 x 12,84 Zoll
Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)	550.3 x 161 x 384.1 mm 21.66 inch x 6.34 x 15.12 Zoll
Gewicht (verpackt)	5,22 kg 11,51 lbs
Gewicht (unverpackt)	3,6 kg 7,93 lbs
Gewicht (nur Monitor)	3 kg 6,61 lbs
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5 - 35 °C (41 - 95 °F)
Schlussbestimmungen	
Schlussbestimmungen	VESA DDC/CI, Kensington-Schloss
Lieferumfang	
Mitgeliefertes Displayzubehör	Netzkabel für Wandsteckdose (Euro-Schuko-Typ CEE7) 1,5 m D-SUB-Datenkabel 1,5 m Audiokabel 1,5 m Sicherheitshandbuch Garantieheft Quickstart-Flyer Utility-CD
Mitgeliefertes Displayzubehör – Hinweise	Datenkabel und Audio-Kabel vom Display abziehbar Bitte beachten Sie: Kabellänge kann bis +/- 5 cm variieren.
Bestellinformationen	
Bestellnummer	S26361-K1546-V160
EAN-Code	4053026720762
Zubehörinformationen	Weitere nützliche Optionen: Verfügbare Sichtschutzfilter: http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-Privacy-Filter.pdf Verfügbare Adapter: http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf
Garantie	
Art der Gewährleistung	Collect & Return Service (abhängig von spezifischen Länderanforderungen)

In addition to Fujitsu Display L24T-2 LED, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures

With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu Display L24T-2 LED, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
<http://ts.fujitsu.com>



Contact

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: [www.fujitsu.com/\[country\]](http://www.fujitsu.com/[country])
2016-03-04 CE-EN