

DIGITUS Konwerter multimedialny Gigabit PoE, RJ45 / SC, MM, PSE

DN-82150
EAN 4016032390022



Konwerter mediów Gigabit PoE, RJ45 / SC, MM, PSE 802.3at, 30W, SC connector, up to 0.5km

Konwertery medialne DIGITUS® stanowią optymalne rozwiązanie do migracji sygnału światłowodowego. Umożliwia to natychmiastowe zastosowanie technologii światłowodowej i przesyłanie sygnałów na odległość wielu kilometrów bez wymiany całej sieci okablowania. Dzięki rozległemu asortymentowi produktów użytkownicy mogą znaleźć rozwiązania odpowiadające ich potrzebom. Intuicyjna obsługa gwarantuje szybką i prostą instalację. Długoletnie doświadczenie i wszechstronna oferta czynią z firmy DIGITUS® niezawodnego partnera w zakresie technologii sieciowej.

Idealne rozwiązanie konwertujące do optycznej transmisji danych

- Zasilacz PoE, PSE
- Kompatybilność ze standardami IEEE802.3af oraz IEEE802.3at
- Zasilanie PoE przez PIN 4/5 (V-) i PIN 7/8 (V+)
- Maksymalna całkowita moc wyjściowa 30 W
- Zgodność ze standardami IEEE802.3, IEEE802.3u i IEEE802.3z
- Automatyczne rozpoznawanie przewodów – automatyczna funkcja MDI/MDI-X
- Autowykrywanie trybu pełnoduplexowego i półduplexowego
- Zmienia sygnały sieci przewodowych na sygnały światłowodowe
- 10/100/1000Base-TX do 1000Base-SX

- Porty: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Zasięg do 0,5km
- Długość fali: 850 nm
- Wielomodowy dwuwłóknowy
- Diody LED do diagnostyki oraz kontroli stanu i aktywności
- Zasilacz: 48-52 V DC
- Temperatura pracy: -20°C - 65°C
- Temperatura przechowywania: -40°C - 85°C
- Wymiary (mm): 95(dł.) x 71(szer.) x 26(wys.)
- MTBF (średni czas pomiędzy awariami): 500 000 godzin
- Zastosowanie w przemyśle: no
- PoE Injector: yes
- Tryb nadawania: Jednokierunkowy
- Złącze 1: RJ45
- Złącze 2: SC
- Zasięg transmisji [km]: 0.5
- Typ pracy: Wielomodowy
- Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet

Zawartość opakowania

- Konwerter multimedialny Gigabit PoE, RJ45 / SC, MM, PSE
- Skrócona instrukcja obsługi
- Zasilacz

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	8.00	57.00	41.00	28.00	65,436.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.80	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.80	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Netto bez opakowania	1	0.80	24.00	13.00	6.00	1,872.00

Więcej zdjęć

