

N 50, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier
KI1212FE0



COOKING PASSION SINCE 1877



Zusätzlich erhältliches Zubehör

KF1213S0	Türfront schwarz m Alu-Dekor
KF1213Z0	Türfront weiß + Alu-Dekorrahmen
KS6B0RZ0	Flaschenablage
KSGG0MZ0	Butterdose

Dieser Einbaukühlschrank hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow so frisch wie möglich.

- ✓ Fresh Safe – Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
- ✓ Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ LED-Beleuchtung – langlebige LEDs rücken Ihre Lebensmittel ins richtige Licht.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) : 92 kWh/Jahr
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer : 0 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer : 136 l
 Luftschallemissionen : 35 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse : B
 Bauform : Eingebaut
 Dekorrahmen/ - platte : Möglich mit Zubehör
 Höhe : 874 mm
 Gerätebreite : 541 mm
 Gerätetiefe : 548 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 880 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht : 30,6 kg
 Absicherung : 10 A
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 230 cm
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2
 Flaschenregale : Nein
 EAN-Nummer : 4242004265016
 Marke : Neff
 Internationale Bestellbezeichnung : KI1212FE0
 Produktkategorie : Kühlschrank
 Frostfree System : Nein
 Art der Installation : Vollintegrierbar



4 242004 265016

N 50, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm,
Flachscharnier
KI1212FE0



COOKING PASSION SINCE 1877

Ausstattung

- KI1212FE0

- Flachscharnier,

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 92 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l
- LED Beleuchtung
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Flaschenkamm
- 2 Türabsteller
- 1 durchgehender Türabsteller

Frischhaltesystem

- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- 220 - 240 V

SONDERZUBEHÖR

- KF1213S0, KF1213Z0, KS6B0RZ0, KSGG0MZ0

Zubehör

- 3 x Eierablage

Sonderzubehör

Umwelt und Sicherheit

Länderspezifische Optionen

Montage




- easy Installation
- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar

Technische Informationen

- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

N 50, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm,
Flachscharnier
KI1212FE0

Maßzeichnungen



Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19