# DRUCKSPRITZE 5L
# POW63870

## 1 EINSATZBEREICH

Diese Druckspritze ist zum Versprühen der meisten Gartenherbizide und -fungizide ausgelegt. Mit ihr können die meisten von Seuchen und Krankheiten befallenen Stellen an den meisten Pflanzen, Bäumen und Sträuchern besprüht werden.
Die Druckspritze ist nicht für den Einsatz im professionellen Bereich und in der Landwirtschaft geeignet.
Beim Einsatz der oben aufgeführten Substanzen muss eine geeignete persönliche Schutzausrüstung getragen werden.



**WARNHINWEIS! Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts zu Ihrer eigenen Sicherheit dieses Handbuch und die allgemeinen Sicherheitshinweise gründlich durch.**

## 2 BESCHREIBUNG DER TEILE (ABB. A)

1. Sprühgriff
2. Sprühleitung
3. Tank (für Sprühmittel)
4. Pumphebel
5. Tragegurt
6. Sicherheitsventil
7. Einstellspritzkopf

## 3 VERZEICHNIS DES VERPACKUNGSINHALTS

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
- Entfernen Sie die Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie diese bitte umweltgerecht.



**WARNHINWEIS: Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln spielen! Es besteht Erstickungsgefahr!**

1x Druckspritze
1x Einstellspritzkopf
1x Tragegurt
1x Gebrauchsanweisung



**Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.**

## 4 ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DRUCKSPRITZE

- Die Druckspritze nie öffnen und den Sprühgriff nie herausdrehen, wenn die Druckspritze noch unter Druck steht.
- Vor dem Öffnen der Druckspritze durch Betätigen des Druckknopfs des Sprühgriffs immer erst den Druck vollständig ablassen.

### *4.1 Reinigen*

- Nach dem Arbeiten mit der Druckspritze immer den Druck vollständig ablassen. Anschließend den Tank sorgfältig reinigen und in klarem Wasser abspülen. Die Druckspritze geöffnet lassen und trocknen lassen.
- Vor der Verwendung eines anderen chemischen Mittels die Druckspritze immer reinigen, damit es nicht zu chemischen Reaktionen kommen kann.

Copyright © 2017 VARO

- Um Reaktionen mit den verwendeten chemischen Mitteln zu verhindern, auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel verwenden, die Lösemittel oder Benzin enthalten.

### *4.2 Einsatz*

- Die Druckspritze vor jedem Einsatz auf etwaige Schäden prüfen.
- Die Druckspritze nie längere Zeit unbeaufsichtigt lassen, wenn sie voll ist und unter Druck steht.
- Die Druckspritze immer außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Als Besitzer des Geräts sind Sie für die Sicherheit von Dritten haftbar.
- Die Druckspritze immer in sicherem Abstand von Hitzequellen und heißen Flächen halten.
- Der Tankdeckel ist mit einem Überdruckventil ausgestattet. Dieses Ventil saugt Luft an, um den Druck im Inneren des Tanks auszugleichen, und es verhindert das Austreten von Flüssigkeit, wenn die Druckspritze umkippt.

## 5 MONTAGE

- Die Sprühlanze am Sprühgriff anbringen.
- Den Tankdeckel aufschrauben, den Tankfilter eingesetzt lassen, und den Tank mit so viel Sprühmittel befüllen, wie für die entsprechende Arbeit benötigt wird. Dann mit Wasser zum Verdünnen auffüllen. Anschließend den Tankdeckel wieder fest und sicher verschließen. Den Tank schütteln, damit die Lösung gut durchmischt wird.
- Den Tragegurt anbringen und auf die gewünschte Position einstellen.
- Den Griff des Pumphebels ca. 6-8 Mal betätigen, um Druck im Tank aufzubauen.
- Die Düsen der Sprühlanze auf die zu besprühende Pflanze richten. Dann den Lanzenhebel betätigen. So gelangt das Sprühmittel an die Pflanze. Immer dafür sorgen, dass die Pflanze gut benetzt ist.
- Vorsicht mit dem Sprühen bei Wind! Der Wind kann das Sprühmittel leicht auf andere Pflanzen tragen, die nicht besprüht werden sollen. Deshalb gilt: Bei stärkerem Wind am besten gar nicht sprühen!

## 6 WARTUNG UND PFLEGE

- Nach der Arbeit mit dem Gerät das gesamte Sprühmittel entleeren. Alle Reste von Sprühmittel aus dem Tank durch mindestens 3-maliges gründliches Auswaschen entfernen. Anschließend in einem 4. Reinigungsgang den Tank mit klarem Wasser befüllen. Dann den Tank unter Druck setzen, und das saubere Wasser durch die Sprühleitung an die Sprühlanze und die Düsen pumpen. Auf diese Weise wird verhindert, dass sich Ablagerungen des Sprühmittels bilden können und die Sprühleitung verstopfen. So ist das Gerät gut gereinigt und wieder fertig für den nächsten Einsatz.
- Das Gerät an einem sauberen und trockenen Ort einlagern, der nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.