

FUSION

Version

Wall 85 cm - satin black - 800 m3/h

Kollektion

Design

EAN Code

8034122366241



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

- Touchcontrol
- Fernbedienung optional verfügbar
- Dimmable led lighting
- Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
- Dialogsystem Automatikbetrieb

OPTIONALES ZUBEHÖR

- KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
- KCQAN.00#N
Schacht optional (Schwarz)
- 105080053
Fernbedienung



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Einbauart
Wandhauben
- Maße
85 cm
- Oberfläche
Stahl lackiert
Schwarzes gehärtetes Glas
"satin Look"
- Motor
800 m³/h
- Steuerungsart
Touchcontrol
- Leistungsstufen
4
- Beleuchtung
Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
- Mindestabstand
Gaskochfeld: 52 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

- Bruttogewicht
30 kg
- Nettogewicht
25 kg
- Volumen
0.27 m³
- Verpackungsgröße
Länge
950 mm
Höhe
440 mm
Tiefe
655 mm

- VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN
- Maximaler Verbrauch
280 W
- Stromanschluss
220-240V
- Frequenz
50-60Hz
- ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
A




FUSION

Version
Wall 85 cm - satin black - 800
m3/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122366241

ENERGIELABEL



PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 85 cm - satin black - 800 m3/h	
AEC	58,1	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	29,6	
LEC	A	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.9	
EEL	53,4	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,80	W
Emiddle	172	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.