

TG GPU Guard

- 1 步骤 1: 清洁与 TG GPU Guard 接触的表面。
- 2 步骤 2: 移除底部的白色保护膜。
- 3 步骤 3: 拉紧透明转移膜, 小心地将 TG GPU Guard 粘贴到 PCB 上。
注意, 粘附面不得接触 GPU。
- 4 步骤 4: 轻轻将 TG GPU Guard 压紧在 PCB 上。
- 5 步骤 5: 缓慢而小心地撕下透明转移膜。

注意: 空白片材可以使用锋利的雕刻刀或手术刀进行裁剪。裁剪时不要移除保护膜。请使用防切割工作垫进行操作。

TG GPU Guard

- 1 手順1: TG GPU Guard が接触する表面を清掃します。
- 2 手順2: 裏面の白い保護フィルムを剥がします。
- 3 手順3: 透明な転写フィルムをピンと張った状態で保持し、TG GPU Guard を慎重に PCB に貼り付けます。このとき、接着面が GPU に触れないように注意してください。
- 4 手順4: TG GPU Guard を PCB に軽く押し付けて固定します。
- 5 手順5: 透明な転写フィルムをゆっくりと慎重に剥がします。

注意: 無地シートは鋭利なクラフトナイフやスカルペルでカット可能です。カットの際にフィルムを剥がさないでください。切断には切断に適した作業台を使用してください。

TG GPU Guard

- 1 1단계: TG GPU Guard가 접촉하게 될 표면을 깨끗이 닦습니다.
- 2 2단계: 하단의 흰색 보호 필름을 제거합니다.
- 3 3단계: 투명 전사 필름을 팽팽하게 유지하면서 TG GPU Guard를 PCB에 조심스럽게 부착합니다. 이때, 접착면이 GPU에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 4 4단계: TG GPU Guard를 PCB에 가볍게 눌러 고정합니다.
- 5 5단계: 투명 전사 필름을 천천히 그리고 조심스럽게 떼어냅니다.

참고: 공백 시트는 날카로운 커터 칼이나 스칼펠로 절단할 수 있습니다. 절단 중에는 필름을 제거하지 마십시오. 절단 시에는 절단에 적합한 작업용 매트를 사용하십시오.

TG GPU Guard

- 1 Шаг 1: Очистите поверхности, которые будут контактировать с TG GPU Guard.
- 2 Шаг 2: Снимите белую защитную пленку с нижней стороны.
- 3 Шаг 3: Натяните прозрачную транспортировочную пленку и аккуратно наклейте TG GPU Guard на PCB. Убедитесь, что клеевая сторона не соприкасается с GPU.
- 4 Шаг 4: Осторожно прижмите TG GPU Guard к PCB.
- 5 Шаг 5: Медленно и аккуратно снимите прозрачную транспортировочную пленку.

Примечание: Пустые листы можно вырезать с помощью острого ножа для макетирования или скальпеля. Не удаляйте пленки во время резки. Используйте устойчивую к порезам рабочую поверхность.

TG GPU Guard

Anleitung
Guide
Guida
Guía
Guida
инструкции
指導
ガイド
가이드

TG GPU Guard

EN

- Step 1:** Clean the surfaces that will come into contact with the TG GPU Guard.
- Step 2:** Remove the white protective film from the underside.
- Step 3:** Hold the clear transfer film taut and carefully apply the TG GPU Guard onto the PCB. Make sure that the adhesive side does not come into contact with the GPU.
- Step 4:** Gently press the TG GPU Guard onto the PCB.
- Step 5:** Slowly and carefully peel off the clear transfer film.

Note: The blank sheets can be cut to size using a sharp hobby knife or scalpel. Do not remove the films during cutting. Always use a cutting surface that is resistant to damage.

TG GPU Guard

DE

- Schritt 1:** Säubern der Oberflächen, mit denen der TG GPU Guard Kontakt haben wird.
- Schritt 2:** Weiße Schutzfolie von der Unterseite entfernen.
- Schritt 3:** Die klare Transferfolie straff halten und vorsichtig den TG GPU Guard auf dem PCB aufkleben. Dabei darauf achten, dass die Klebefläche nicht mit der GPU in Kontakt kommt.
- Schritt 4:** Den TG GPU Guard mit leichtem Druck auf das PCB anpressen.
- Schritt 5:** Vorsichtiges und langsames Abziehen der klaren Transferfolie.

Hinweis: Die Blanko-Sheets können mit einem scharfen Bastelmesser oder Skalpell zugeschnitten werden. Folien beim Zurechtschneiden nicht entfernen. Beim Schneiden eine schnittfeste Unterlage verwenden.

TG GPU Guard

FR

- Étape 1 :** Nettoyer les surfaces qui entreront en contact avec le TG GPU Guard.
- Étape 2 :** Retirer le film protecteur blanc du dessous.
- Étape 3 :** Maintenir le film de transfert transparent bien tendu et appliquer soigneusement le TG GPU Guard sur le PCB. Veiller à ce que la surface adhésive n'entre pas en contact avec le GPU.
- Étape 4 :** Presser délicatement le TG GPU Guard sur le PCB.
- Étape 5 :** Retirer lentement et prudemment le film de transfert transparent.

Remarque: Les feuilles vierges peuvent être découpées à l'aide d'un cutter de précision ou d'un scalpel. Ne pas retirer les films pendant la découpe. Utiliser un support de découpe résistant.

TG GPU Guard

ES

- Paso 1:** Limpiar las superficies que estarán en contacto con el TG GPU Guard.
- Paso 2:** Retirar la lámina protectora blanca de la parte inferior.
- Paso 3:** Mantener la lámina de transferencia transparente tensa y aplicar con cuidado el TG GPU Guard sobre el PCB. Asegurarse de que la superficie adhesiva no entre en contacto con la GPU.
- Paso 4:** Presionar suavemente el TG GPU Guard sobre el PCB.
- Paso 5:** Retirar lenta y cuidadosamente la lámina de transferencia transparente.

Nota: Las hojas en blanco pueden recortarse con un cúter afilado o un bisturí. No retirar las láminas durante el corte. Utilizar una superficie de corte resistente.

TG GPU Guard

IT

- Fase 1:** Pulire le superfici che entreranno in contatto con il TG GPU Guard.
- Fase 2:** Rimuovere la pellicola protettiva bianca dalla parte inferiore.
- Fase 3:** Tenere ben tesa la pellicola di trasferimento trasparente e applicare con cautela il TG GPU Guard sul PCB. Assicurarsi che la superficie adesiva non entri in contatto con la GPU.
- Fase 4:** Premere delicatamente il TG GPU Guard sul PCB.
- Fase 5:** Rimuovere lentamente e con attenzione la pellicola di trasferimento trasparente.

Nota: I fogli neutri possono essere tagliati con un taglierino affilato o un bisturi. Non rimuovere le pellicole durante il taglio. Utilizzare una superficie da taglio resistente.

TG GPU Guard

PT

- Passo 1:** Limpar as superfícies que entrarão em contato com o TG GPU Guard.
- Passo 2:** Remover a película protetora branca da parte inferior.
- Passo 3:** Manter o filme de transferência transparente esticado e aplicar cuidadosamente o TG GPU Guard sobre a PCB. Certifique-se de que a superfície adesiva não entre em contato com a GPU.
- Passo 4:** Pressionar suavemente o TG GPU Guard sobre a PCB.
- Passo 5:** Remover lenta e cuidadosamente o filme de transferência transparente.

Nota: As folhas em branco podem ser cortadas com um estilete afiado ou bisturi. Não remover os filmes durante o corte. Usar uma base resistente ao corte.