



DX3 FI/LS-Schalter C-Charakteristik, 32A, 1P+N, 6kA, 30mA, Typ F, 230VAC, 2TE


Best.-Nr. 411108
<https://ekatalog.legrand.at/produkt/411108>
€ 277.80 Unverbindliche Preisempfehlung (Exkl. MwSt)

Artikelbeschreibung

Legrand FI/LS-Schalter DX3, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, Typ F, Mischfrequenzsensitiv nach EN 62423, EN 61009-1, VDE 0664-20, kurzzeitverzögert, verzögert mindestens 10 ms, Bemessungsstrom I_n 32 A, Bemessungsfehlerstrom I_{dn} 30 mA.C-Charakteristik, Bemessungsspannung U_n 230 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungsschaltvermögen I_{cn} 6 kA, Stoßstromfest bis 3000 A, Energiebegrenzungsklasse 3, Auslöseanzeige: gelb=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: DX3 FI/LS-Schalter C-Charakteristik, 32A, 1P+N, 6kA, 30mA, Typ F, 230VAC, 2TE
Serie/Typ: Lexic DX3
Hersteller: Legrand
Rabattgruppe: L11

Zolltarifnummer: 85362010
EAN-Code: 3414970352088
Gewicht (netto): 0,248 Kg

Mindestabnahmemenge: 1

Links



<http://www.legrand.be/nl/xlpro/info>
<http://www.legrand.be/nl/xlpro/info>

<http://www.legrand.be/nl/xlpro/info>



Logiciel XL Pro³ Tableaux

<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>



<http://www.legrand.be/nl/xlproberekening/info>

<http://www.legrand.be/nl/xlproberekening/info>



Logiciel XL Pro³ Calculation

<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>



XL Pro³ Tool Selectiviteit/filatie

<http://www.legrand.be/nl/xlprotoolselectiviteitfilatie/info>

Bilder

