Robust Octo LNB

Um das von der Satellitenantenne nach innen reflektierende Fernseh- oder Radiosignal für den Empfang mittels Receiver umzuwandeln sowie anschließend in die Antennenverkabelung einzuspeisen, muss sich an jeder Satellitenantenne ein LNB befinden.



Das Opticum RED Robust Octo LNB empfängt zwei Satellitenpositionen und gibt das Signal direkt weiter an Ihren Receiver/ TV gerät mit eingebauten DVB-S2 Tuner.

Opticum RED Robust Octo LNB
Vergoldete Kontakte,
Polarisation: Linear H/V,
Rauschmaß < 0,1dB,
Eingangsfrequenz: 10,7 GHz - 12,75 GHz,
Feed-Durchmesser: 40mm (mit Adapter)
100% wasserdicht geprüft.
Full HD, 4K und 3D fähig





Opticum RED Robust Octo LNB
Art.Nr. 1074

Verpackungseinheit: **1 stk.**
Produkt Abmessung: **130 x 57 x 135 mm**
Produkt Gewicht NETTO: **290g**
Verpackungsabmessung: **133 x 60 x 142 mm**
Verpackung Gewicht BRUTTO: **330g**
Masterkarton VE: **30 stk.**
Masterkarton Abmessung: **420 x 330 x 300 mm**
Masterkarton Gewicht: **12 kg**
VE pro EURO Palette: **900 stk.**
Masterkarton auf EURO Palette: **30 stk.**
Höhe der EURO Palette: **1,80m**
Zolltarifnummer: **8543709099**

OPTICUM Multimedia GmbH
Hauptstr. 6
GVZ - Berlin Süd
D-14979 Großbeeren
tel. 033 701 33 88 70
Fax 033 701 33 88 799

www.opticum-gmbh.de
info@opticum-gmbh.de

5 901912 281226