



Ein 27" (68.3 cm) IPS-Panel Monitor mit Edge-to-Edge Glas Display und einer 5K-Auflösung

Wenn nur die besten Spezifikationen und ein edles Design Ihren Ansprüchen genügen, dann ist dieser Bildschirm genau das Richtige für Sie. Der ProLite XB2779QQS-S1 kann mit seiner 5K-Auflösung (5120x2880) das Siebenfache an Details und Informationen darstellen, als ein herkömmlicher FullHD Display. Damit wird Ihnen eine große Arbeitsoberfläche angeboten, zum mühelosen, gleichzeitigen Bearbeiten von mehreren Anwendungen. Eine konstante Farbwiedergabe und weite Betrachtungswinkel werden durch die IPS Matrix gewährleistet. Der XB2779QQS-S1 ist für den Einsatz von grafischen Anwendungen, der Digitalfotografie sowie im Web-Design, perfekt geeignet.



5K

Mit einer 5K (5120x2880) Auflösung werden 14,7 MegaPixel auf dem Bildschirm angezeigt - 7-mal mehr als bei einem Full HD-Monitor.



IPS

Die IPS Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz, bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE	27"; 68.3cm
BILDFORMAT	16 : 9
PANEL	IPS LED
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	DisplayPort: 5120 x 2880 @60Hz (14.7 megapixel)
HELLIGKEIT	440 cd/m ² typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	1 200 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	80 000 000 : 1 ACR
REAKTIONSZEIT	4ms
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 178° / 178°; rechts/links: 89° / 89°; nach oben/unten: 89° / 89°
DARSTELBARE FARBEN	16.7 Mio.
BLAULICHT REDUKTION	ja
FLICKER FREE LED	ja
ARBEITSFLÄCHE H X B	334.8 x 595.2 mm; 13.2" x 23.4"
PIXELABSTAND H x V	0.116 x 0.116 mm
AUFLÖSUNGEN	DisplayPort: max.5120 x 2880 @60Hz, HDMI: max.3840x2160 @60Hz
HORIZONTALFREQUENZ	30 - 180kHz
VERTIKALFREQUENZ	55 - 75Hz
PIP (BILD IN BILD)	PiP, PbP

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

DIGITAL SIGNALEINGANG	3x HDMI, 2x DisplayPort
HDCP	ja
KOPFHÖRER ANSCHLUSS	ja
AUSGÄNGE	Kopfhörer Anschluss

3. FEATURES

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 10 Sprachen (EN, FR, DE, NL, PL, IT, CZ, RU, JP, Chinesisch (vereinfachter und traditioneller)) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Ein/ Aus-Anzeig, Eingangs/ Auswahl, Heraufscrollen/ Lautstärke, Nach unten scrollen/ i-Style Colour, Menu)
EINSTELLBARE PARAMETER	Signalwahl, Bilde (Bildformat, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Overdrive, Erw. Kontrast, ECO Modus, X-Res Technologie), PiP/PbP (PiP/PbP modus, Sub Win Eingang, PiP Grösse, PiP Position, Wechseln), Audio (Lautstärke, Stummschaltung, Audio Eingang), Farbe (Warm, Normal, Kalt, Benutzereinstellung, i-Style Color, Blauton Reduz.), Sprache, OSD Einstellungen (H. Position, V. Position, OSD Hintergrund, OSD Einblendzeit), Einrichtung (DP Version, Startlogo, LED, Auto Pow. ausgeschaltet, Informationen, Zurücksetzen)
LAUTSPRECHER	2 x 2 W (Stereo)
DIEBSTAHL SICHERUNG	Kensington-lock™
ZERTIFIKATE	CE, TÜV-Bauart, CU, VCCI-B, PSE

HÖHENVERSTELLBAR FUSS	ja
HÖHENVERSTELLBAR	130mm
DREHWINKEL	90°; 45° links; 45° rechts
NEIGUNGSWINKEL	17° nach oben; 2° nach unten
VESA MOUNTING	100 x 100 mm
FARBE	Silber

4. ZUBEHÖR

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG	Strom-, HDMI-, DisplayPort-Kabel, Fuss, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme
-------------------------	--

5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
LEISTUNGS-AUFNAHME	60 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS™, ENERGY STAR®

6. EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	D
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	68 cm; 27"; (27" Segment)

Dieses sind Informationen gemäß der Verordnung (EU) Nr 1062/2010.

**Basierend auf dem Leistungsverbrauch des Gerätes, bei 4 Stunden pro Tag und 365 Tage Betrieb.*

Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der tatsächlichen Einsatzdauer ab.

7. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B x H x T	650 x 434.5 (564.5) x 230 mm
GEWICHT	8.2 kg

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.