

MOVE-12PMK2

Best.-Nr.: 1000227

PRODUKTINFOS

Profi-PA-Lautsprecherbox, 350 W, 8 Ω

- Kompaktes Profi-Fullrange-Bassreflex-System
- Gehäuse aus Birkensperrholz
- 30-cm-Bass (12", FaitalPro 12PR300)
- 25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC, Celestion CDX1-1747) um 90° drehbar
- Umschaltbar zwischen Passiv- und Bi-Amp-Aktiv-Betrieb
- Neutrale klangliche Abstimmung
- Tragegriff „Catch & Carry“
- M8-Gewindeeinsätze für hängende Montage
- 2 x NEUTRIK-SPEAKON-Terminals, in/out
- Stativhülse, stabiles Frontgitter
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

TECHNISCHE DATEN

MOVE-12PMK2	
Aktiv/passiv	passiv

MOVE-12PMK2

Übertragungstechnik	Kabel
Belastbarkeit, gesamt	700 W
Nennbelastbarkeit	350 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	45-20000 Hz
System	2-Wege-Bassreflex
Tieftöner	30 cm (12", FaitalPro 12PR300)
Hochtöner	dyn. 25-mm-Hochmitteltöner (1", 44-mm-VC, Celestion CDX1-1747)
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	30 cm (12")
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	124 dB
Abstrahlwinkel	H80°/V40°, Horn um 90° drehbar
Abstrahlwinkel horizontal	80°
Abstrahlwinkel vertikal	40°
Gehäusematerial	Birkensperrholz
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	M8-Gewindeeinsätze
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	350 x 620 x 385 mm
Breite	350 mm
Höhe	620 mm
Tiefe	385 mm
Gewicht	16,4 kg
Eingänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON
Ausgänge	1 x NEUTRIK-SPEAKON par.out
Zubehör	MOVE-12/BAG
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,4 x 0,65 x 0,37 m
Bruttogewicht	18,4 kg
Nettogewicht	16,39 kg