

RLC-1212A-2.8mm-IP-Kamera-Spezifikationen		
	Modell	RLC-1212A(2.8mm)
Video & Audio	Bildsensor	1/2,49" CMOS Sensor
	Auflösung	4512 x 2512 (12,0 Megapixel) bei 20 fps
	Objektiv	f=2,8 mm; F=1,6; mit IR-Cut
	Videokomprimierung	H.265
	Sichtfeld	Horizontal: 118°
		Vertical: 66°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	30 Meter (2 Stk./28 mil/850 nm)
	Farb-Nachtsicht	Spotlight: 1 Stk./4,3 W/6500 K/700 Lumen
Stromversorgung	Audio	Zwei-Wege-Audio
	PoE	IEEE 802.3af, 48 V Active
Schnittstelle	DC Power	DC 12,0V $\pm$ 1A, <12W
	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10M/100Mbps RJ45
	Speicherung	microSD-Kartenslot (max. 256 GB)
Software & Funktion	Audio	Einbau-Mikrofon & -Lautsprecher
	Bildfrequenz	Main Stream: 2fps- 20fps (Standard:20fps)
		Sub Stream: 4fps- 20fps (Standard:10fps)
	Bitrate	Main Stream: 3072Kbps-10240Kbps(Standard: 8192Kbps)
		Sub Stream: 128Kbps- 1024Kbps(Standard: 768Kbps)
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personen-/Fahrzeug-/Haustiererkennung
	Aufnahmemodus	Bewegungsgetriggerte Aufnahme (Standard); geplante Aufnahme
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Arbeitsumgebung	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream)
	Smart Home	Google Assistant
	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C – +55°C (14°F – 131°F)
Größe & Gewicht	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% – 90%
	Wetterfestigkeit	IP66
	Dimensionen	Φ67 x 187mm
Garantie	Gewicht	460 g
	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/