

THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 

ICY BOX® Heart Charge 1002

GaN Ladegerät mit LCD-TFT Display und einziehbarem USB-C Kabel

Haupteigenschaften

- Integriertes USB-C Kabel ermöglicht die Stromversorgung deines Notebook und das gleichzeitige Laden anderer Geräte
- USB-C1 Ausgang: AVS 9–20 V/3 A, 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A bis maximal 100 W
- USB-C2 Ausgang: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A bis maximal 100 W
- USB-A Ausgang: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 20 V/1,5 A bis maximal 30 W
- Unterstützt eine Gesamtleistung von bis zu 100 W, wenn zwei USB-C Ports gleichzeitig verwendet werden
- Das LCD-Display zeigt den Gesamtstromverbrauch an und gibt kompatible Ladegeräte an



Verpackungsinhalt

1x IB-PS 1002
1x Handbuch



1,33" LDC-TFT Display mit Echtzeitinfos

Das 1,33" große LCD-TFT Display zeigt den Stromverbrauch, Daten zu jedem einzelnen Anschluss und selbst die Temperatur an. Dank der TFT-Technologie hat es eine hohe Auflösung und ist selbst in extrem hellen Umgebungen gut sichtbar. Keine Lust auf Blinkeln und Raten bei direktem Lichteinfall auf das Display? Dann ist Heart Charge 1002 genau richtig für dich!



Integriert. Einziehbar. USB-C®.

Heart Charge 1002 kommt mit einem integriertem, einziehbarem 70 cm USB-C® Kabel. Schluss mit Einzelteilen und der Suche nach einem Kabel in deinem Gepäck.



Bis zu 100 W Ladeleistung

Beide USB-C® Anschlüsse liefern bis zu 100 W Output: genug für Notebooks und deine Smart Devices. Nutzt du beide USB-C® Anschlüsse gleichzeitig, splittet Heart Charge 1002 die Leistung intelligent auf. Du darfst also gerne mehr als bloß dein Smartphone laden.

THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 

ICY BOX® Heart Charge 1002

GaN Ladegerät mit LCD-TFT Display und einziehbarem USB-C Kabel

Allgemeine Daten

Modell	IB-PS1002
Artikelnr.	61221
EAN-Code	4250078175599
Farbe	Schwarz
Material	Kunststoff
Kabellänge	70 cm
Plug & Play	Ja
LED	-
Ein-/Ausschalter	-
Chipsatz	MK2697+MK91806+SW3561+SW3516

Anschlüsse

USB Type-C®	2x
USB Type-A	1x
Power Delivery	-
Quick Charge	-

Maximale Ladeleistung

USB-C1	AVS 9-20 V/3 A, 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A bis zu 100 W
USA-C2	5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A bis zu 100 W
USB-A	5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2.5 A, 20 V/1.5 A bis zu 30 W
USB-C1 + C2	65 W + 35 W
USB-C1 + A	65 W + 30 W
USB-C2 + A	5 V/3 A (15 W)
USB-C1 + C2 + A	65 W + 15 W

Zusätzliche Funktionen

Zusätzliche Schnittstellen	-
Display	1,33" LCD-TFT Display
Bedientasten	Display wechseln
Schloss	-
Kensington Lock	-
Schutzart	-
Kühlung	Passiv
Lüfterlautstärke	-

Stromversorgung

Stromversorgung	Steckdose 100-240 V
Steckmaße	-

Logistische Daten

Verpackungseinheit	20 Stk. / Karton
Gesamtgewicht	5,86 kg
Bruttogewicht (mit Verp.)	0,282 kg
Nettogewicht	0,205 kg
Abmessung/Karton	285x240x230 mm
Abmessung (mit Verp.)	40x100x130 mm
Abmessung des Artikels	110x35x60 mm
Ursprungsland	China



THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 

Passend dazu



IB-DK2251 AC

11-in-1 DockingStation mit 2x Videoausgabe

[Zum Produkt](#)

IB-EW206B-T

Höhenverstellbares ergonomisches Tischgestell

[Zum Produkt](#)

