



FEIN



Akku MULTIMASTER AMM 700 MAX BLACK EDITION Bare Tool

Oszillierer - Akku

Nur für kurze Zeit: Unser leistungsstarkes MultiTool in einer einzigartigen schwarzen Ausführung als BLACK EDITION. Zusätzlich perfekt organisiert durch einen exklusiven Zubehörkoffer. Mit nur einem Griff Maschine und Zubehör transportieren und den schnellsten Arbeitsfortschritt mit über 30 Zubehören erzielen.

439,11 € mit MwSt.

(369,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 129 41 62 00 0

Details

- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung.
- + StarlockMax Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.
- + 18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- + Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.
- + Elektronische Schutzabschaltung – Schutz für Anwender bei z.B. Blockieren des Sägeblattes.

Lieferumfang

- | | |
|---|---|
| + 3 E-Cut Standard-Sägeblätter (35 mm) | + 3 E-Cut Universal-Sägeblätter (44 mm) |
| + 3 E-Cut Universal-Sägeblätter (60 mm x 44 mm) | + 3 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm) |
| + 3 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm) | + 1 BIM-Kreissägeblatt (Ø 100 mm) |
| + 1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm) | + je 5 Schleifblätter, ungelocht (K60, 80, 120) |
| + 1 Schleifplatte ungelocht | + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136) |
| + 1 i-Rack zur Aufnahme der i-Boxx | + 1 i-Boxx |

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

VIBRATION- UND



SCHALLEMISSIONSWERTE

Akku-Spannung	18 V	Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	76,0 dB 3 dB
Akku-Kapazität	4 Ah		
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen	Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	84,0 dB 3 dB
Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare	Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	88,4 dB 3 dB
Schwingungen	10 000 - 19 500 1/min		
Werkzeugaufnahme	StarlockMax		
Werkzeugwechsel	QuickIN		
Amplitude	2 x 2,0°		
Gewicht ohne Akku	1,10 kg		