Datenblatt

BenQ FP783

17“ LC-Display

- 500:1 Kontrast
- 300 cd/m² Helligkeit
- 12ms Reaktionszeit
- DVI Eingang

Panel	Modell :	Q7B3
	Typ :	17,0", TFT,
	physikalische Auflösung :	1280 x 1024 (SXGA)
	Pixelabstand :	0,264 mm
	MTBF Gerät :	40.000 Stunden
	MTBF Hintergrundbeleuchtung :	40.000 Stunden
	Bilddiagonale / -fläche (B x H) :	432 mm / 338 x 270 mm
	max. Farbtiefe :	16,2 Mio.
	Betrachtungswinkel H (l/r), V (o/u) :	140 (70/70), 140 (70/70)
	Kontrast / Helligkeit :	500:1 / 300 cd/m²
	Reaktionszeit :	12 (8 + 4) ms
Eingänge	DVI Buchse :	DVI-D Digital, 600 mV, 50Ω
	15 Pin Sub-D Buchse :	RGB Analog, 700mV, 75Ω, 31 ~ 81 kHz / 56 ~ 76 Hz
	Plug&Play :	DDC 1 / 2B über Sub-D und DVI
Bildkontrollen	Bedienelemente :	Ein/Aus Schalter, 4 Tasten OSD, i-key Taste
	Funktionen :	Auto Setup, Helligkeit, Kontrast, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixeltakt, Phase, 4 Farbtemperaturen (bläulich, rötlich, sRGB, Benutzer), OSD (Position, Haltezeit), 8 Benutzersprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, italienisch, Spanisch u.A.), Werkeinstellungen, Eingangsquelle, Anzeigeinformationen
Extras	Sicherung :	Kensington Lock
	USB-Hub :	1 Eingang, 3 Ausgänge, USB 2.0
Energie	Netzadapter :	externes Netzteil (12V 4,5 A)
	Betriebsspannung :	100 ~ 240 VAC / 50 ~ 60 Hz
	max. Leistungaufnahme :	≤ 70 W
	Stromsparmodus :	≤ 3 W
	Powermanagement :	VESA DPMS
Zertifizierungen	Sicherheit :	TÜV GS, EN60950, CE
	Ergonomie :	TÜV Ergonomie, ISO 13406-2, TCO99
	Pixelfehler- /Reflektionsklasse :	II / I
Umgebung	Betrieb :	+ 5 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung :	-20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht :	5,2 kg
	Gehäusefarbe :	silber / schwarz
	Größe mit Fuß (B x H x T) :	398 x 387 x 250 mm
	mitgeliefertes Zubehör :	Kurzanleitung, Netzteil und -kabel, Sub-D VGA und DVI Kabel, Handbuch/Treiber-CD
	Garantie und Service :	3 Jahre Vorort Austausch, Single Swap