



FEIN

AMP **Share II**
Powered by **Bosch**



ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah

Akku-Schlagschrauber

Bis max. 290 Nm mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für metrische Verschraubungen bis M18.

606,00 € mit MwSt.

(505,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 115 10 66 00 0

Details

- + Für extrem präzises Arbeiten: Der ASCD 18-300 W2 AS mit elektronischer Drehmomenteinstellung mit 6 Stufen verhindert das Abreißen von Schraubköpfen.
- + Zukaufbarer VARIO Adapter 1/2" von Fein entwickelt passend für alle VARIO Zubehöre für einfaches und maschinelles Bohren, Senken, Gewindebohren, Nachschneiden und Reinigen von Durchgangsgewinden bis maximal M18. Macht den Schlagschrauber zusätzlich zum Gewindebohrer und erweitert damit die Arbeitsanwendung um eine ganze weitere Maschine.
- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- + 1/2" Vierkant zur Aufnahme von Schlagnüssen.
- + Metrische Schrauben bis M18 (8.8).
- + 10 % höheres Drehmoment im Linkslauf zum Lösen extrem festsitzender Schrauben.
- + Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe.
- + Berührschutz an Getriebekopf.
- + Bis zu 750 Verschraubungen (M18) mit einer Akku-Ladung (GBA 18 V 5 Ah).
- + Kompakte Bauweise.
- + Ergonomische und flexible Handhabung durch seitlich angebrachte Bit- und Gürtelhalter.
- + Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.
- + Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. „Electronic Cell Protection“ ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang

- + 1 Gürtel-Clip
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)
- + 1 Schnellladegerät GAL 1880 CV AS
- + 1 Bitgarage
- + 2 Akku Lilon GBA 18 V 5.0 Ah AS

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung

18 V

Akku-Kapazität

5 Ah

Akku-Kompatibilität

Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA
Messunsicherheit des
Messwertes KpA

99,2 dB
3 dB

Schallleistungspegel LWA
Messunsicherheit des
Messwertes KWA

107,2 dB
3 dB



FEIN

Akku-Schnittstelle

18 V AMPShare

Motor

bürstenlos

Leerlaufdrehzahl

0 - 1700 min⁻¹

Schlagzahl

0 - 3400 min⁻¹

max. Drehmoment

290 Nm

Drehmomentstufen

6

Werkzeugaufnahme

1/2 in Außenvierkant

max. metrische Schraube

M18 (8.8)

max. Ø Holzschraube

8 x 300 mm

Gewicht ohne Akku

1,20 kg

Schallpeakwert LpCpeak
Messunsicherheit des
Messwertes KpCpeak

121,5 dB
3 dB

Vibrationswert 1 α_{hv} 3-
Weg
Messunsicherheit des
Messwertes K α

α_h 15,0 m/s²
1,5 m/s²

Anwendungsbeispiele



Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch
Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

